



Gabinete de Acero IP66 Uso en Intemperie (800 x 1000 x 300 mm) con Placa Trasera Interior Metálica y Compuerta Inferior Atornillable (Incluye Chapas y Llaves T).

SKU: PST-80100-30A Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$3,657.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;'> <!-- Sección de introducción --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='margin-top: 0;'>Gabinete de acero para uso en aplicaciones en exterior como postes, torres de telecomunicación o pared donde no se cuente con protección contra lluvia o polvo excesivo.</p> </div> <!-- Sección de características físicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero <li style='margin-bottom: 5px;'>Pintura: En polvo base poliester <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de protección: IP66 <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia contra impactos: IK10 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de placa interna trasera: Acero galvanizado de 2mm de espesor <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 38.26 Kg aproximadamente <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 800 x 1000 x 300 mm (ancho x alto x profundidad) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso de almacenaje máximo recomendado: 120 kg </div> <!-- Sección de incluye --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Incluye</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo y puerta de acero <li style='margin-bottom: 5px;'>Placa interna trasera para montaje de equipo. 750 x 965 mm (ancho x alto) <li style='margin-bottom: 5px;'>Cerradura de seguridad con llave (PSTK2L y PSTK2K) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tapa inferior para instalación de conectores tipo glándula <li style='margin-bottom: 5px;'>Empaque </div> <!-- Sección de aplicación --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación de POE's en torre, poste o pared <li style='margin-bottom: 5px;'>Almacenamiento de baterías (se recomienda agregar respiración) <li style='margin-bottom: 5px;'>Resguardo de proteccotes de pico, fusibles o tabllillas eléctricas </div> <!-- Sección de recomendaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'>Se recomienda utilizar conectores tipo glándula para salida de cableado (Ver modelos).</p> <!-- Sección de nota técnica --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='margin: 0; color: inherit;'>Nota técnica: La implementación de ventiladores es posible, sin embargo los orificios deben realizarse manualmente en el gabinete.</p> </div> <!-- Sección de recomendaciones de ventilación --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>Se recomienda tener una entrada de aire fresco en la parte inferior y una salida de aire caliente en la parte superior, para esto es recomendable la implementación de 2 ventilas modelo (PST-BC-V60 (No incluidas) y es necesario que al menos uno de ellos cuente con un ventilador de 60 x 60 mm, el modelo recomendado es el siguiente: (FAN-602512 (No incluido).</p> <p style='margin: 15px 0; color: inherit;'>El instalar los elementos anteriores reducirá el nivel de protección (IP) del gabinete pero mejorará la disipación de calor.</p> </div> </div>