



Gabinete de Acero / NEMA 4 IP66 / 40x50x20 cm / 15.7x19.7x7.9 pulgadas / Platina Incluida / Certificado UL

SKU: G4A-504020-UL Marca: ANCLCO Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$2,431.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gabinete de acero con grado de protección NEMA 4 e IP66, diseñado para instalaciones industriales y entornos que exigen resistencia a polvo, agua y condiciones ambientales severas. Sus dimensiones exteriores de 40 x 50 x 20 cm (15.7 x 19.7 x 7.9 pulgadas) ofrecen un equilibrio entre capacidad interna y espacio de instalación. La entrada de 355 x 455 mm facilita el acceso para montaje y mantenimiento de equipos, mientras que la profundidad útil de 177 mm maximiza el área disponible para componentes electrónicos. Incluye platina pre-galvanizada y cuenta con certificación UL para cumplimiento de estándares de seguridad internacionales.

Características principales

- Protección NEMA 4 e IP66 para ambientes industriales exigentes
- Entrada amplia de 355 x 455 mm para acceso y mantenimiento sencillo
- Profundidad útil de 177 mm para mayor capacidad de montaje
- Construcción en acero ASTM-A 1011 de alta resistencia mecánica
- Platina pre-galvanizada ASTM-A 63 incluida para instalación inmediata
- Certificación UL para cumplimiento normativo internacional

Especificaciones técnicas

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Gabinete:

 Acero ASTM-A 1011

Material: Acero pre-galvanizado ASTM-A 63

Peso total: 11.3 kg

370 x 465 mm

Platina:

 Acero pre-galvanizado ASTM-A 63

Material: Acero pre-galvanizado ASTM-A 63

Peso total: 11.3 kg

Dimensiones

Exteriores: 40 x 50 x 20 cm (15.7 x 19.7 x 7.9 pulgadas)

Entrada: 355 x 455 mm

Profundidad útil: 177 mm

Platina: 370 x 465 mm

Materiales y construcción

Gabinete: Acero ASTM-A 1011

Platina: Acero pre-galvanizado ASTM-A 63

Peso total: 11.3 kg

Certificaciones y protección

NEMA: Tipo 4

IP: IP66

Certificación: UL

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección NEMA 4 e IP66 para ambientes exigentes
Característica 2	Entrada amplia de 355x455 mm para acceso sencillo
Característica 3	Profundidad útil de 177 mm para mayor capacidad de montaje
Característica 4	Construcción en acero ASTM-A 1011 de alta resistencia
Característica 5	Platina pre-galvanizada ASTM-A 63 incluida
Característica 6	Certificación UL para cumplimiento normativo