



Gabinete de Acero / NEMA 4 / IP66 / 25x30x15 cm / 9.8x11.8x5.9 in / Platina / Certificado UL

SKU: G4A-302515-UL Marca: ANCLCO Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$1,466.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gabinete de acero con grado de protección NEMA 4 e IP66, diseñado para proteger equipos electrónicos y de control en ambientes industriales húmedos o con presencia de polvo. Incluye platina pregalvanizada integrada que facilita el montaje directo de componentes sin necesidad de adaptaciones adicionales. Su construcción en acero ASTM-A 1011 garantiza durabilidad estructural, mientras que la certificación UL asegura el cumplimiento de estándares internacionales de seguridad eléctrica. La profundidad útil de 127 mm optimiza el espacio interior para alojamiento de dispositivos de red, automatización o sistemas de control.

Características principales

- Protección NEMA 4 e IP66 para ambientes exigentes con agua y polvo
- Platina pregalvanizada ASTM-A 63 de 200 x 265 mm lista para montaje
- Certificación UL para cumplimiento normativo en instalaciones profesionales
- Profundidad útil de 127 mm para alojamiento de componentes
- Construcción en acero ASTM-A 1011 de alta resistencia mecánica
- Peso total de 4.2 kg que facilita transporte e instalación

Especificaciones técnicas

Dimensiones exteriores	25 x 30 x 15 cm
Dimensiones interiores	205 x 255 mm
Ancho x alto x profundidad	9.8 x 11.8 x 5.9 in
Ancho x alto (pregalvanizada ASTM-A 63)	200 x 265 mm
Ancho x alto (pregalvanizada ASTM-A 63)	200 x 265 mm
Profundidad útil	127 mm
Materiales	ASTM-A 1011 / ASTM-A 63

Gabinete en acero / Platina pregalvanizada

Peso total

Grado de protección

NEMA 4 / IP66

Protección contra agua y polvo

Certificación

Cumplimiento normativo internacional

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección NEMA 4 e IP66 para ambientes exigentes
Característica 2	Platina pregalvanizada lista para montaje de equipos
Característica 3	Certificación UL para cumplimiento normativo
Característica 4	Profundidad útil de 127 mm para componentes internos
Característica 5	Construcción en acero ASTM-A 1011 de alta resistencia
Característica 6	Peso ligero de 4.2 kg para instalación versátil