



Gabinete de Acero para Exterior / IP55 / IK10 / 400 x 600 x 250 mm / Ventilación Forzada 110 VCA / Carga 25 kg / Placa Trasera 350 x 565 mm

SKU: PST-4060-25AV Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$2,974.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Gabinete de acero con sistema de ventilación forzada diseñado para instalación en exteriores expuestos, como postes, torres de telecomunicaciones o montaje en pared. Ofrece protección certificada IP55 contra polvo y proyecciones de agua, junto con resistencia al impacto IK10 en su estructura metálica. La ventilación activa mediante ventilador de 110 VCA con filtro integrado permite el control térmico de equipos sensibles en ambientes sin climatización. Incluye placa trasera de acero galvanizado de 1.5 mm para el montaje seguro de dispositivos, cerradura con llave de seguridad y compuerta inferior atornillable para gestión de cableado. La estructura soporta una carga máxima de 25 kg, con lámina de 1.2 mm en cuerpo y puerta con acabado de pintura en polvo base poliéster.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Gabinete de acero para uso en exterior con protección IP55 e IK10<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Dimensiones compactas: 400 x 600 x 250 mm (ancho x alto x profundidad)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Ventilador 110 VCA con filtro integrado para ventilación forzada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Cerradura PSTK2L/PSTK2K con llave de seguridad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Capacidad de soporte 25 kg en estructura metálica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Placa trasera interior 350 x 565 mm para montaje de equipos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Espesor de lámina 1.2 mm en cuerpo y puerta<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Placa trasera de acero galvanizado de 1.5 mm de espesor<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Pintura en polvo base poliéster<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Compuerta inferior atornillable</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Nivel de protección: IP55<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resistencia a impactos: IK10 (parte metálica)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ventilador: 110 VCA con filtro integrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capacidad de carga: 25 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cerradura: PSTK2L/PSTK2K con llave de seguridad</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: Acero<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Pintura: En polvo base poliéster<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 400 x 600 x 250 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Espesor lámina cuerpo y puerta: 1.2 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Placa trasera: Acero galvanizado 1.5 mm, 350 x 565 mm<li style='padding: 6px 0;*>Compuerta inferior: Atornillable</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cuerpo y puerta de acero<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Placa trasera para montaje de equipo (350 x 565 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cerradura de seguridad con llave (PSTK2)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ventilador con filtro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ventilas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Filtros<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Chapas<li style='padding: 6px 0;*>Llave T</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP55 e IK10 para condiciones climáticas severas
Característica 2	Ventilador 110 VCA con filtro integrado contra polvo
Característica 3	Cerradura con llave de seguridad para control de acceso
Característica 4	Placa trasera galvanizada de 1.5 mm para montaje de equipos
Característica 5	Carga máxima 25 kg en estructura metálica reforzada
Característica 6	Compuerta inferior atornillable para acceso a cableado

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 22:40