



SKU: PST-5060-19RAV Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes NEMA para Interior y Exterior

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

0.9;>>Gabinete de acero diseñado para instalación en exteriores sin cobertura, como postes, torres de telecomunicaciones o montajes en pared. Ofrece protección IP55 contra la entrada de lluvia y polvo, junto con resistencia al impacto IK10 en estructura metálica. Incorpora ventilación forzada mediante ventilador de 110 VCA con filtro integrado, lo que permite disipar el calor generado por el equipo alojado. La placa trasera interior de acero galvanizado facilita el montaje de dispositivos de red, energía o comunicaciones. Su tapa inferior atornillable permite una gestión ordenada del cableado mediante glándulas. La capacidad de carga del gabinete es de 30 kg, con almacenaje máximo recomendado de 40 kg.

0.85;>>Resistencia al impacto IK10 en parte metálica

0.85;>>Ventilador 110 VCA con filtro integrado

0.85;>>Dimensiones: 593 x 609 x 399 mm (ancho x alto x profundidad)

0.85;>>Placa trasera de acero galvanizado para montaje de equipo: 550 x 565 mm

0.85;>>Peso del gabinete / almacenaje máximo recomendado: 30 kg / 40 kg

0.85;>>Cuerpo y puerta de acero con pintura en polvo base poliéster

0.85;>>Cerradura de seguridad con llave (compatible PSTK2L y PSTK2K)

0.85;>>Terminal de tierra física incluida

0.85;>>Ventilas con filtros para circulación de aire controlada

1.2px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;>>Desempeño y Protección

0.85;>>Material: acero

0.85;>>Pintura en polvo base poliéster

0.85;>>Dimensiones gabinete: 593 x 609 x 399 mm

0.85;>>Placa trasera: 550 x 565 mm (acero galvanizado)

0.85;>>Capacidad de carga: 30 kg

0.85;>>Almacenaje máximo recomendado: 40 kg

1.2px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;>>Contenido del Paquete

0.85;>>Cuerpo y puerta de acero

0.85;>>Placa trasera para montaje de equipo

0.85;>>Cerradura de seguridad con llave

0.85;>>Tapa inferior atornillable

0.85;>>Ventilador, ventilas y filtros

0.85;>>Terminal de tierra física

0.85;>>Chapas y llave

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP55 contra lluvia y polvo en ambientes exteriores
Característica 2	Resistencia a impactos IK10 en estructura metálica
Característica 3	Ventilación forzada con filtro integrado para 110 VCA
Característica 4	Placa trasera galvanizada de 550 x 565 mm para montaje de equipos
Característica 5	Capacidad de carga de 40 kg para equipos de telecomunicaciones
Característica 6	Cerradura con llave y tapa inferior para glándulas de cableado