



Gabinete de Acero para Intemperie / IP66 / IK10 / 600 x 600 x 300 mm / Carga 50 kg / Placa Trasera Galvanizada

SKU: PST-6060-30A Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Exterior

\$2,823.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete de acero diseñado para instalación en entornos de intemperie sin protección estructural, como postes, torres de telecomunicaciones y superficies de pared expuestas. Ofrece nivel de protección IP66 contra ingreso total de polvo y chorros de agua, junto con resistencia a impactos IK10 que garantiza integridad ante manipulación ruda o condiciones severas. La construcción en lámina de acero con recubrimiento de poliéster en polvo proporciona durabilidad anticorrosiva. Incluye placa trasera interior de acero galvanizado de 1.5 mm para montaje seguro de equipos activos, pasivos o de energía, con capacidad de carga útil hasta 50 kg. La cerradura con llave incluida permite restringir accesos no autorizados, mientras la compuerta inferior atomillable facilita el ingreso ordenado de alimentación y conectividad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia a impactos: IK10<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones exteriores: 600 x 600 x 300 mm (ancho x alto x profundidad)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Espesor de lámina: 1.2 mm (cuerpo y puerta)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Carga útil máxima recomendada: 50 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Acero con pintura en polvo base poliéster<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Placa trasera interior: Acero galvanizado 1.5 mm (550 x 565 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cerradura de seguridad con llave incluida (modelos PSTK2L y PSTK2K)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compuerta inferior atomillable para instalación de cables</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Protección: IP66<li style='margin-bottom: 8px;'>• Resistencia impactos: IK10<li style='margin-bottom: 8px;'>• Carga útil máxima: 50 kg• Aplicación: Intemperie directa</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Dimensiones: 600 x 600 x 300 mm<li style='margin-bottom: 8px;'>• Peso gabinete: 19.67 kg<li style='margin-bottom: 8px;'>• Espesor lámina: 1.2 mm<li style='margin-bottom: 8px;'>• Material: Acero, pintura poliéster en polvo• Placa trasera: Acero galvanizado 1.5 mm</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Cuerpo de gabinete de acero<li style='margin-bottom: 8px;'>• Puerta de acero<li style='margin-bottom: 8px;'>• Placa trasera para montaje de equipo (550 x 565 mm)• Cerradura de seguridad con llave• Tapa inferior para instalación de cables</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección total contra polvo y chorros de agua intensos
Característica 2	Resistencia máxima a impactos mecánicos IK10
Característica 3	Carga útil de 50 kg para equipamiento pesado
Característica 4	Placa trasera galvanizada de 1.5 mm preperforada
Característica 5	Cerradura con llave para control de acceso físico
Característica 6	Compuerta inferior atomillable para gestión de cables