



Gabinete de Protección IP / Acero SPCC / 180 x 340 x 160 mm / IP55 / Rieles DIN / Montaje Vertical u Horizontal / 4 Placas Laterales Externas

SKU: WI-IOTBOX01-V3 Marca: WI-TEK Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$3,686.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete de protección para equipos eléctricos de exterior fabricado en acero SPCC con tratamiento anticorrosivo. Diseñado para instalaciones de CCTV exterior, cobertura WLAN/Wi-Fi y aplicaciones IoT industriales. Incorpora protección IP55 contra agua y polvo, disipación térmica optimizada para componentes electrónicos sensibles, y resistencia a rayos ultravioleta, óxido, corrosión por ácidos y álcalis, e interferencia electromagnética (EMP). La configuración modular permite orientación vertical u horizontal según las restricciones del sitio de instalación. Incluye rieles DIN para montaje interno de equipos y cuatro placas laterales para fijación de dispositivos adicionales en el exterior del gabinete.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones interiores: 180 x 340 x 160 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones de paquete: 460 x 360 x 275 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección IP55 contra agua y polvo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: acero SPCC resistente a corrosión y oxidación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño modular para instalación vertical u horizontal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Microswitch en puerta para activación de alarmas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Disipación térmica optimizada para equipos electrónicos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Malla de protección contra insectos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 4 placas laterales para montaje de equipos por fuera<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rieles DIN incluidos para montaje interno</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: IP55<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia: agua, polvo, UV, óxido, ácidos, álcalis, EMP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Disipación térmica optimizada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Malla antiinsectos integrada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Microswitch en puerta para alarmas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: acero SPCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones interiores: 180 x 340 x 160 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones de paquete: 460 x 360 x 275 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Orientación: vertical u horizontal<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rieles DIN y 4 placas laterales externas</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Gabinete de acero ventilado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rieles DIN preinstalados<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>4 placas laterales de montaje externo<li style='padding: 6px 0;'>Microswitch de puerta</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP55 contra agua, polvo y agentes corrosivos
Característica 2	Microswitch en puerta para integración con sistemas de alarma
Característica 3	Disipación térmica optimizada para equipos electrónicos sensibles
Característica 4	Malla antiinsectos que previene obstrucciones de ventilación
Característica 5	4 placas laterales para montaje externo de equipos adicionales
Característica 6	Compatible con CCTV exterior, WLAN, Wi-Fi e IoT industrial