



Gabinete de Protección IP55 / Acero SPCC / 250 x 250 x 180 mm / Rieles DIN / 4 Placas Laterales / Montaje Exterior

SKU: WI-IOTBOXMINIV1 Marca: WI-TEK Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$2,956.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete de protección exterior para equipos eléctricos y electrónicos, fabricado en acero SPCC con tratamiento anticorrosivo. Diseñado para instalaciones de CCTV, cobertura WLAN/Wi-Fi e infraestructura IoT industrial. Incorpora riel DIN para montaje de dispositivos internos y cuatro placas laterales para equipos periféricos. La construcción modular permite orientación vertical u horizontal según los requerimientos del sitio. Integra microswitch en puerta para sistemas de alarma y disipación térmica estructurada para operación continua de componentes electrónicos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones interiores: 250 x 250 x 180 mmDimensiones de paquete: 360 x 360 x 230 mmMaterial: Acero SPCC resistente a corrosión y oxidaciónGrado de protección: IP55 contra agua y polvoProtección adicional: Rayos UV, robo, ácidos, álcalis e interferencia electromagnética (EMP)Orientación de montaje: Vertical u horizontalRieles DIN integrados para equipos industriales4 placas laterales para montaje de equipos por fueraMicroswitch en puerta para activación de alarmasDisipación térmica optimizada para equipos electrónicosCompatibilidad: Equipos IoT industriales, CCTV, switches industriales, routers 4G LTE</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Protección IP55Resistencia a rayos UVResistencia a ácidos y álcalisProtección contra interferencia electromagnética (EMP)Disipación térmica optimizada</div><div style='flex: 1 1 280px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Material: Acero SPCCDimensiones interiores: 250 x 250 x 180 mmDimensiones de paquete: 360 x 360 x 230 mmDiseño modular vertical/horizontalRieles DIN incluidos4 placas laterales de montaje exteriorMicroswitch en puerta</div></div><div style='flex: 1 1 280px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Gabinete de acero ventiladoRieles DIN preinstalados4 placas laterales para montaje exterior</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP55 contra agua y polvo en exteriores
Característica 2	Microswitch en puerta para integración con alarmas
Característica 3	Disipación térmica optimizada para equipos electrónicos
Característica 4	Diseño modular con instalación vertical u horizontal
Característica 5	4 placas laterales para montaje de equipos por fuera
Característica 6	Compatible con CCTV, WLAN, Wi-Fi y aplicaciones IoT industriales