



Gabinete de Protección IP55 / Acero SPCC / 380 x 660 x 240 mm / Rieles DIN / Montaje Vertical u Horizontal / 4 Placas Laterales Externas

SKU: WI-IOTBOX03-V3 Marca: WI-TEK Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$6,336.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete de protección para equipos eléctricos y electrónicos en exteriores, fabricado en acero SPCC con tratamiento anticorrosivo. Ofrece protección IP55 contra agua y polvo, disipación térmica optimizada, resistencia a rayos ultravioleta, óxido, corrosión por ácidos y álcalis, e interferencia electromagnética (EMP). Su diseño modular permite instalación vertical u horizontal según las condiciones del sitio. Incluye rieles DIN para montaje interior de equipos y cuatro placas laterales para instalación de dispositivos adicionales por fuera del gabinete. Aplicaciones típicas: CCTV exterior, cobertura WLAN/Wi-Fi, redes IoT industriales con switches industriales, routers 4G LTE y equipos de telecomunicaciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección IP55 contra agua y polvoMaterial SPCC resistente a corrosión y oxidaciónDiseño modular para instalación vertical u horizontalMicroswitch en puerta para activación de alarmasDisipación térmica optimizada para equipos electrónicos4 placas laterales para montaje de equipos por fueraRieles DIN incluidos para montaje interiorResistencia a rayos ultravioleta, ácidos, álcalis e interferencia electromagnética (EMP)Compatibilidad con equipos IoT industriales, CCTV, WLAN y routers 4G LTE</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Protección</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Grado de protección: IP55Resistencia al agua y polvoResistencia a rayos ultravioletaResistencia a óxido y corrosión por ácidos y álcalisProtección contra interferencia electromagnética (EMP)Disipación térmica optimizada</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones interiores: 380 x 660 x 240 mmDimensiones de paquete: 800 x 580 x 355 mmMaterial: Acero SPCCOrientación de montaje: Vertical u horizontalRieles DIN integrados4 placas laterales para montaje externo de equiposMicroswitch en puerta para alarmas</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones Compatibles</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>CCTV exteriorCobertura WLAN/Wi-FiSwitches industrialesRouters 4G LTEAplicaciones IoT industrialesEquipos de telecomunicaciones</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP55 contra agua, polvo y corrosión química para exteriores exigentes
Característica 2	Microswitch en puerta para integración con sistemas de alarma de intrusión
Característica 3	Diseño modular con orientación vertical u horizontal según infraestructura disponible
Característica 4	4 placas laterales externas para montaje de equipos sin ocupar espacio interior
Característica 5	Disipación térmica optimizada para equipos electrónicos de alta densidad
Característica 6	Compatible con switches industriales, routers 4G LTE, CCTV e IoT industrial