



Gabinete de Distribución FDT / IP65 / 288 Núcleos de Fibra Óptica / Splitters 2x8 y 2x16 SC/APC / -40°C a +60°C

SKU: LP-FDT-288 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Splitters y Cajas de Empalme

\$16,055.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Gabinete de distribución de conexión cruzada (FDT) diseñado para instalación en exteriores con protección IP65 contra agua, polvo, plagas y roedores. Soporta hasta 288 núcleos de fibra óptica con gestión optimizada de cableado que facilita el ruteo, mantenimiento y administración de fibras. Incluye splitters preinstalados y pigtaills codificados para despliegue inmediato. Construcción anticorrosión y antigolpes que resiste cambios climáticos abruptos en ambientes industriales y rurales. Sistema de puesta a tierra integrado para protección eléctrica confiable.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Gabinete IP65 resistente a agua, polvo, humedad y roedores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Capacidad hasta 288 núcleos de fibra óptica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• 288 pigtaills de 1.5 m con conectores SC/APC codificados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• 4 splitters 2x8 SC/APC + 6 splitters 2x16 SC/APC incluidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• 288 pigtaills de 1.5 m con conectores SC/APC codificados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diseño optimizado para gestión y ruteo eficiente de cableado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Temperatura de operación: -40°C a +60°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Construcción anticorrosión y antigolpes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Puntos de protección y puesta a tierra integrados</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Capacidad máxima: 288 núcleos de fibra óptica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Splitters incluidos: 4 x 2x8 SC/APC, 6 x 2x16 SC/APC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Pigtaills: 288 unidades de 1.5 m, SC/APC codificados<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Rango de temperatura: -40°C a +60°C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas y Protección</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Grado de protección: IP65<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Resistencia: agua, polvo, humedad, plagas, roedores<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Propiedades: anticorrosión y antigolpes<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Aplicación: exterior, ambientes extremos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Instalación y Mantenimiento</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Instalación: rápida y cómoda<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Diseño: optimizado para ruteo de fibra óptica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Gestión: facilita mantenimiento de fibras</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP65 contra agua, polvo y roedores en exteriores
Característica 2	Gestión de 288 núcleos con ruteo optimizado de fibra óptica
Característica 3	10 splitters incluidos (4 de 2x8 y 6 de 2x16) SC/APC
Característica 4	288 pigtaills de 1.5 m con conectores SC/APC codificados
Característica 5	Operación confiable de -40°C a +60°C en ambientes extremos
Característica 6	Puntos de protección y puesta a tierra integrados