



SKU: TG-BUE-4M Marca: TOTAL GROUND Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

0.9;*>Gabinete de distribución eléctrica diseñado para sistemas de puesta a tierra y distribución de energía en edificios comerciales e instalaciones industriales. Fabricado en acero al carbono con acabado de pintura electrostática que proporciona resistencia a la corrosión y durabilidad en ambientes exigentes. Integra cuatro soleras de cobre pulido con capacidad de conducción de 940 A, configuradas con ocho terminales de 5/16" con tornillería de acero inoxidable para conexiones seguras y de baja resistencia óhmica. La estructura incluye barrenos compatibles con conectores de uno o dos ojillos, facilitando la instalación y adaptación a diferentes configuraciones de cableado. Sus dimensiones de 100 x 80 x 30 cm (39.4 x 31.5 x 11.8 in) permiten su montaje en cuartos eléctricos estándar de infraestructura comercial e industrial.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad de corriente por barra: 940 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material de gabinete: acero al carbono con pintura electrostática<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 4 soleras de cobre pulido sin barrenos: 420 x 38.10 x 9.525 mm (largo, ancho, grosor)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 8 terminales de 5/16" con tornillería de acero inoxidable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño con barrenos para conectores de uno o dos ojillos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones de gabinete: 100 x 80 x 30 cm (39.4 x 31.5 x 11.8 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicaciones: distribución eléctrica, sistemas de puesta a tierra, edificios comerciales, industria en general<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de corriente por barra: 940 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material de soleras: cobre pulido<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones soleras: 420 x 38.10 x 9.525 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Terminales: 8 x 5/16"<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tornillería: acero inoxidable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Soleras sin barrenos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad: conectores de uno o dos ojillos<div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: acero al carbono<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado: pintura electrostática<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alto: 100 cm (39.4 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho: 80 cm (31.5 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Profundidad: 30 cm (11.8 in)<div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Gabinete de acero al carbono con pintura electrostática<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>4 soleras de cobre pulido sin barrenos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>8 terminales de 5/16" con tornillería de acero inoxidable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño con barrenos para conectores de uno o dos ojillos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacidad de 940 A para distribución de alta corriente
Característica 2	4 soleras de cobre pulido de 420 x 38.10 x 9.525 mm sin barrenos
Característica 3	8 terminales 5/16" con tornillería de acero inoxidable resistente a corrosión
Característica 4	Diseño con barrenos para conectores de uno o dos ojillos
Característica 5	Estructura de acero al carbono con pintura electrostática para durabilidad
Característica 6	Dimensiones 100 x 80 x 30 cm (39.4 x 31.5 x 11.8 in) para instalación en espacios estándar