



Gabinete de Doble Puerta / 1200 x 1200 x 400 mm / Acero Inoxidable Cepillado / IP55 / NEMA 12 / IK10

SKU: ADR1201240 Marca: HOFFMAN Categoría: Gabinetes para Exterior / Interior

\$67,981.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Gabinete industrial de doble puerta diseñado para instalaciones eléctricas y de control en entornos exigentes. Fabricado en acero inoxidable cepillado AISI 304L o AISI 316L, ofrece resistencia superior a la corrosión y durabilidad estructural. Su configuración de doble puerta con apertura de 130° facilita el acceso completo al equipo interno, mientras que el cerrojo triple punto con mecanismo anti-vibración garantiza la seguridad en condiciones de operación industrial continua. La estructura reforzada en lados mayores o iguales a 800 mm con bordes doblados proporciona rigidez adicional para soportar cargas de equipamiento pesado. Incluye placa de montaje galvanizada de 2.5 mm con marcas de referencia cada 10 mm y agujeros para gestión de cables, optimizando la organización de componentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Doble puerta con apertura 130° para fácil acceso al equipo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Acero inoxidable AISI 304L / AISI 316L pre-grain cepillado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Cuerpo: 1.5 mm, puerta: 2 mm, placa de montaje: 2.5 mm acero galvanizado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Protección IP55, NEMA 12 e IK10 contra polvo, agua e impactos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Cerrojo triple punto con anti-vibración y llave de seguridad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Placa de montaje con marcas cada 10 mm y agujeros para cables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Estructura reforzada en lados ≥800 mm con bordes doblados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Cuerpo doblado y con costura soldada para máxima rigidez<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Esquinas traseras marcadas láser para instalación precisa de soportes de pared<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Bisagras ocultas AISI 304 con pasador cautivo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Sellado con junta de poliuretano inyectado (AISI 304L) o silicona inyectada (AISI 316L)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Espárragos M6 soldados internos para montaje de accesorios opcionales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Grado de protección: IP55<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Clasificación NEMA: NEMA 12<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resistencia impacto: IK10<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Apertura de puerta: 130°<li style='padding: 6px 0;*>Material sellado: Poliuretano (AISI 304L) / Silicona (AISI 316L)</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 1200 x 1200 x 400 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: Acero inoxidable AISI 304L / AISI 316L cepillado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Espesor cuerpo: 1.5 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Espesor puerta: 2 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Espesor placa montaje: 2.5 mm acero galvanizado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Refuerzo estructural: Lados ≥800 mm con bordes doblados<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo de puerta: Doble puerta, montaje superficial<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Bisagras: Ocultas AISI 304 con pasador cautivo<li style='padding: 6px 0;*>Cierre: Cerrojo triple punto con anti-vibración<li style='padding: 6px 0;*>Espárragos internos: M6 soldados para opcionales</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Gabinete con cuerpo y doble puerta<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Placa de montaje galvanizada 2.5 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cerrojo triple punto con llave<li style='padding: 6px 0;*>Bisagras ocultas con pasador cautivo<li style='padding: 6px 0;*>Junta de sellado inyectada<li style='padding: 6px 0;*>Espárragos M6 soldados internos</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura de puerta 130° para acceso completo al equipo
Característica 2	Acero inoxidable AISI 304L/316L con cuerpo de 1.5 mm y puerta de 2 mm
Característica 3	Protección triple contra polvo, agua e impactos mecánicos
Característica 4	Cerrojo triple punto con anti-vibración para entornos industriales
Característica 5	Placa de montaje galvanizada de 2.5 mm con marcas láser de referencia
Característica 6	Esquinas traseras marcadas láser para instalación precisa de soportes