



Torniquete Óptico Bidireccional / Gabinete de Expansión / Ancho de Pasaje 900 mm (35.4 in) / Flujo 35-40 Personas/min / Tiempo de Apertura 0.2 s / 5,000,000 Ciclos / Acero Inoxidable 304

SKU: AP4000HDE Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Cortesía

\$80,399.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El torniquete óptico bidireccional con gabinete de expansión está diseñado para entornos de alta exigencia donde se requiere control eficiente de acceso peatonal con alto volumen de tránsito. Su estructura en acero inoxidable 304 SUS #400 proporciona resistencia a la corrosión y durabilidad en condiciones de uso intensivo, incluyendo instalaciones industriales, centros de transporte, edificios corporativos y recintos de seguridad reforzada. El sistema permite flujo bidireccional con apertura en 0.2 segundos, optimizando el throughput en puntos de entrada con picos de demanda. Las hojas de acrílico transparente integran estética con funcionalidad de seguridad, permitiendo supervisión visual del estado del mecanismo. Con una vida útil certificada de 5,000,000 ciclos, el equipo minimiza interrupciones operativas por mantenimiento y sustitución de componentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño compacto con gabinete de expansión para integración en arquitecturas existentesControl de acceso individual con prevención de paso simultáneo no autorizadoOperación bidireccional configurable para sentidos de flujo independientesCompatibilidad con múltiples tecnologías de lectura y validación de credencialesInstalación y mantenimiento simplificados para reducir dependencia de soporte especializadoAplicabilidad en entornos industriales, corporativos, de transporte, recreativos y de seguridad crítica</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Operativo</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;'>Ancho de pasaje: hasta 900 mm (35.4 in)Flujo de tránsito: 35-40 personas/minutoTiempo de operación (apertura): 0.2 segundosDurabilidad mecánica: 5,000,000 ciclos garantizadosOperación: bidireccional</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;'>Dimensiones: 1400 x 185 x 1020 mmMaterial estructural: acero inoxidable 304 SUS #400Material de hojas: acrílicoResistencia: alta durabilidad y resistencia a condiciones de uso intensivo</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;'>Gabinete de expansión para torniquete óptico bidireccionalHojas de acrílico</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control de acceso individual con flujo continuo de 35-40 personas por minuto
Característica 2	Apertura en 0.2 segundos para minimizar congestión en horas pico
Característica 3	Estructura en acero inoxidable 304 SUS #400 para alta resistencia a la corrosión
Característica 4	Hojas de acrílico transparentes para visibilidad y estética integrada
Característica 5	Vida útil de 5,000,000 ciclos para operación continua en alta demanda
Característica 6	Ancho de pasaje 900 mm (35.4 in) accesible para usuarios con equipaje o movilidad reducida

RimelT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 17:58