



Gabinete de Montaje / 6 Unidades de Rack / 19" / Carga 40 kg / Puerta Cristal Templado / Pared o Piso / 600 x 368 x 450 mm (23.6 x 14.5 x 17.7 in)

SKU: DS-XS6406-S/B Marca: HIKVISION Categoría: Racks Cerrados

\$2,663.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Gabinete de montaje versátil diseñado para instalaciones de infraestructura de red y videovigilancia. Compatible con montaje en pared o piso según los requerimientos del sitio. Estructura metálica con capacidad de 6 unidades de rack estándar de 19 pulgadas, soportando una carga máxima de 40 kg. Puerta frontal con cristal templado que permite la supervisión visual del equipamiento sin comprometer la seguridad física. Laterales desmontables que facilitan el acceso para gestión de cableado de fibra óptica y cobre, así como tareas de mantenimiento preventivo o correctivo. Incluye chapa de seguridad para control de acceso al equipamiento crítico.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit;">Tipo de instalación:Pared / Piso<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit;">Capacidad de rack:6U, 19"<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit;">Carga máxima:40 kg<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit;">Puerta:Desmontables<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit;">Dimensiones (An x Al x Pr):600 x 368 x 450 mm (23.6 x 14.5 x 17.7 in)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit;">Peso del gabinete:16 kg<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit;">Material:Acero</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;">Desempeño y Capacidad</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;"><li style="padding: 6px 0; color: inherit;">Unidades de rack:6U<li style="padding: 6px 0; color: inherit;">Estándar:19 pulgadas<li style="padding: 6px 0; color: inherit;">Carga máxima:40 kg<li style="padding: 6px 0; color: inherit;">Peso del gabinete:16 kg</div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;"><li style="padding: 6px 0; color: inherit;">Cuerpo metálico:Tapas, laterales, postes racks<li style="padding: 6px 0; color: inherit;">Tornillería de instalación:Para montaje en pared o piso<li style="padding: 6px 0; color: inherit; font-style: italic;">Envío desarmado. Requiere ensamblaje previo a la instalación.</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación dual en pared o piso según necesidad de infraestructura
Característica 2	Cristal templado para visualización segura del equipamiento interno
Característica 3	Laterales desmontables para acceso lateral al cableado y mantenimiento
Característica 4	Chapa de seguridad integrada para control de acceso físico
Característica 5	Carga máxima de 40 kg para equipos de respaldo y distribución
Característica 6	Compatible con gestión de cableado de fibra óptica y cobre

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 04:50