



Gabinete de Montaje en Pared / 12 UR Totales / 6 UR Equipo Activo + 6 UR Pasivo / Carga 136.08 kg (300 lbs) / Acero Calibre 16 / UL 2416

SKU: WME6BL Marca: PANDUIT Categoría: Racks Cerrados

\$37,461.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete de montaje en pared de la serie TrueEdge™ diseñado para instalaciones de red y telecomunicaciones que requieren separación entre equipo activo y paneles de parcheo. La configuración dual de 6 UR para cada tipo de equipo permite una organización lógica de la infraestructura, reduciendo la complejidad del cableado y facilitando el acceso para mantenimiento. La estructura de acero galvanizado calibre 16 proporciona la rigidez necesaria para soportar cargas concentradas de equipamiento, mientras que los rieles ajustables permiten adaptar la profundidad interna según los requerimientos específicos de los dispositivos instalados. El diseño incluye ventilación perforada en cubiertas superior e inferior para mantener el flujo de aire térmico, elementos removibles para acceso durante instalación o servicio, y grommets de cableado para preservar la integridad de los conductos. Cumple con el estándar UL 2416 para gabinetes de comunicaciones, asegurando compatibilidad con normativas de seguridad eléctrica en entornos profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Configuración: 6 UR equipo activo + 6 UR equipo pasivo/paneles de parcheo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Montaje vertical con profundidad ajustable hasta 914.4 mm (36 pulgadas)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: Acero galvanizado calibre 16, color negro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Capacidad de carga máxima: 136.08 kg (300 lbs)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Rieles ajustables para configuración óptima del equipo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cubiertas superior e inferior removibles con perforaciones de ventilación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Grommets de cableado integrados para gestión de conductos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cumplimiento: Estándar UL 2416<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Kit de conexión a tierra incluido</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Altura: 1066.8 mm (42 pulgadas)</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ancho: 726.44 mm (28.6 pulgadas)</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Profundidad: 375.92 mm (14.8 pulgadas)</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Acero galvanizado calibre 16</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad y Desempeño</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Unidades de rack: 6 UR activo + 6 UR pasivo</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Profundidad máxima: 914.4 mm (36 pulgadas)</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Carga máxima: 136.08 kg (300 lbs)</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ventilación: Perforaciones superior e inferior</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido y Cumplimiento</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Estándar: UL 2416</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios: Cubiertas removibles, grommets de cableado</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Kit incluido: Conexión a tierra</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje vertical con profundidad ajustable hasta 914.4 mm (36 pulgadas)
Característica 2	Rieles ajustables para optimizar distribución de equipo activo y pasivo
Característica 3	Ventilación superior e inferior perforada para flujo de aire controlado
Característica 4	Cubiertas removibles y grommets integrados para gestión de cables
Característica 5	Estructura de acero galvanizado calibre 16 para alta resistencia mecánica
Característica 6	Cumplimiento UL 2416 para instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones