



Gabinete de Montaje en Pared / 18 UR / 19 in / Puerta Ventilada / 635mm Profundidad / 2.08 x 2.83 x 2.08 ft

SKU: PZWMC18P Marca: PANDUIT Categoría: Racks Cerrados

\$27,525.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gabinete de Montaje en Pared / 18 UR / 19 in / Puerta Ventilada / 635mm Profundidad / 2.08 x 2.83 x 2.08 ft

Este gabinete de montaje en pared de 19 pulgadas EIA ofrece 18 unidades de rack para instalaciones de red compactas que requieren organización profesional. Su estructura con profundidad de 635 mm permite alojar equipos con montaje de hasta 553.72 mm (21.8 in) de profundidad, mientras que la capacidad de carga de 300 lb (136.1 kg) soporta configuraciones con múltiples dispositivos activos. El diseño con puertas ventiladas y paneles laterales desmontables facilita tanto la ventilación térmica como el acceso para mantenimiento, resultando ideal para despliegues de zona con equipos PoE de alta densidad.

Características Principales

- Puertas con bisagras frontal y trasera para acceso completo a equipos
- Paneles laterales desmontables para instalación y mantenimiento ágil
- Ventilación adicional diseñada para múltiples dispositivos PoE
- Cumplimiento con especificaciones TIA/EIA de puesta y unión a tierra
- Capacidad de carga certificada hasta 300 lb (136.1 kg)

Especificaciones Técnicas

Dimensiones (An x Al x Pr)	635 x 863.6 x 635 mm / 2.08 x 2.83 x 2.08 ft
Profundidad de Montaje	Hasta 553.72 mm / 21.8 in
Capacidad de Carga	300 lb / 136.1 kg
Estándar de Rack	EIA 19 in / 18 UR
Color	Negro
Normativa	TIA/EIA

Puesta y unión a tierra

Aplicaciones Recomendadas

Gabinete de zona de montaje en pared para distribución de cableado estructurado, con capacidad para conectar hasta 96 usuarios. Especialmente indicado para entornos con concentración de dispositivos PoE que generan calor residual significativo, donde la ventilación pasiva optimizada resulta crítica para la estabilidad operativa.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga máxima de 300 lb para equipos densos
Característica 2	Paneles laterales desmontables para acceso rápido
Característica 3	Puertas con bisagras frontal y trasera integradas
Característica 4	Optimización de flujo de aire para disipación térmica
Característica 5	Compatible con dispositivos PoE de alta densidad
Característica 6	Cumplimiento de normas TIA/EIA para puesta a tierra