



Gabinete de Montaje en Pared / 18U / 737 mm (29 in) Ancho / 762 mm (30 in) Profundidad / Puerta Sólida Frontal / Paneles Laterales Ventilados / IP20 / NEMA Type 1

SKU: WC3-S101-18 Marca: SIEMON Categoría: Gabinetes para Montaje en Pared

\$20,394.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El gabinete de montaje en pared de 18U está diseñado para entornos profesionales donde el espacio de piso es limitado y se requiere una solución robusta de almacenamiento para equipos de red y telecomunicaciones. Con un ancho de 737 mm (29 in) y una profundidad de 762 mm (30 in), proporciona capacidad suficiente para alojar switches, paneles de parcheo, servidores compactos y dispositivos de conectividad. Su estructura en acero laminado en frío con acabado de pintura en polvo texturizado color negro garantiza durabilidad en condiciones de uso continuo. El diseño incorpora paneles laterales ventilados que favorecen la circulación de aire, puerta sólida frontal con cerradura de llave para seguridad física, y placa trasera abatible con knockouts que facilitan el paso de conductos y cables. Incluye seis gestores de cables de plástico para mantener el orden interno y reduce el riesgo de obstrucciones o daños en las conexiones. Cumple con la certificación UL 62368 y el estándar EIA/ECA-310-E, además de ofrecer protección IP20 y NEMA Type 1 contra la entrada de objetos sólidos y contacto accidental.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: Gabinete de montaje en paredCapacidad: 18UAncho: 737 mm (29 in)Profundidad: 762 mm (30 in)Puerta frontal: Sólida con cerradura de llavePaneles laterales: VentiladosPlaca trasera: Abatible con knockouts para conductosMaterial: Acero laminado en fríoAcabado: Pintura en polvo texturizado color negroGestión de cables: 6 gestores de plástico incluidosProtección: IP20 / NEMA Type 1Certificaciones: UL 62368, cumplimiento EIA/ECA-310-E</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje: En paredAltura de rack: 18UAncho: 737 mm (29 in)Profundidad: 762 mm (30 in)Construcción: Acero laminado en fríoAcabado superficial: Polvo texturizado negroVentilación: Paneles laterales ventiladosSeguridad física: Cerradura con llave en puerta frontalAcceso trasero: Placa abatible con knockoutsOrganización interna: 6 gestores de cables de plásticoGrado de protección: IP20Clasificación NEMA: Type 1</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Gabinete de montaje en pared 18UPuerta sólida frontal con cerraduraPaneles laterales ventiladosPlaca trasera abatible con knockouts6 gestores de cables de plásticoKit de llaves para cerradura frontalHardware de montaje en pared</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ahorro de espacio de piso con montaje mural 18U
Característica 2	Acero laminado en frío con acabado de polvo texturizado negro
Característica 3	Paneles laterales ventilados para disipación térmica eficiente
Característica 4	Placa trasera abatible con knockouts para gestión de conductos
Característica 5	6 gestores de cables de plástico incluidos para organización ordenada
Característica 6	Certificación UL 62368 y cumplimiento EIA/ECA-310-E para instalaciones profesionales