



Gabinete de Montaje en Pared / 26 UR / 19in / 762mm (2.5 ft) Profundidad / Ventana de Seguridad / Acero

SKU: PZWMC2630W    Marca: PANDUIT    Categoría: Gabinetes Uso Múltiple

\$35,142.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gabinete de montaje en pared construido en acero, diseñado para soportar 26 unidades de rack para equipos de red activos o pasivos. Cuenta con paneles laterales totalmente desmontables que facilitan el acceso para mantenimiento y está diseñado para permitir el control de clima adecuado para uso con diversos equipos de red, incluyendo switches de alimentación remota (PoE) y fuentes de alimentación ininterrumpida (UPS). La puerta con ventana de vidrio templado permite el monitoreo visual de los equipos sin necesidad de abrir el gabinete, optimizando la seguridad física del centro de datos.

### Características Principales

- Paneles laterales desmontables para mantenimiento simplificado
- Optimización de flujo de aire para mejor disipación de calor
- Compatible con equipos PoE y UPS
- Puerta con ventana de vidrio templado para monitoreo visual

### Especificaciones

- Capacidad de carga de 158.8 kg (350 lb)
- Montaje estándar EIA 19 pulgadas
- Dimensiones: 635 x 1224 x 762 mm (Ancho x Alto x Profundidad)
- Estándar EIA 19 in
- Capacidad de Rack: 26 Unidades de Rack (UR)
- Profundidad de Equipos: Hasta 680.72 mm (26.8 in)
- Compatible con equipos estándar
- Capacidad de Carga: 158.8 kg (350 lb)
- Construcción robusta en acero
- Materiales: Acero y vidrio templado
- Alta resistencia y durabilidad
- Color: Negro
- Acabado profesional
- Mejor disipación de calor

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| Característica 1 | Paneles laterales desmontables para mantenimiento  |
| Característica 2 | Optimización de flujo de aire y disipación térmica |
| Característica 3 | Compatible con equipos PoE y UPS                   |
| Característica 4 | Puerta con vidrio templado para monitoreo visual   |
| Característica 5 | Capacidad de carga 158.8 kg (350 lb)               |
| Característica 6 | Montaje estándar EIA 19in                          |