



Gabinete de Montaje en Pared / Acero Calibre 18 / Capacidad 16 kg (35 lb) / Puerta Reversible con Cerradura / Ventilación Integrada / 28 in de Altura

SKU: MS28EHDS Marca: PANDUIT Categoría: Gabinetes para Montaje en Pared

\$7,307.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Gabinete multipropósito de montaje en pared fabricado en acero calibre 18, diseñado para albergar equipos de conectividad de punto de transición y dispositivos de red empotrados. Su estructura compacta de 28 pulgadas de altura permite la instalación en espacios reducidos mientras proporciona flexibilidad para adaptarse a movimientos y expansiones futuras de infraestructura. La puerta reversible incorpora cerradura de seguridad y el diseño incluye ventilación adecuada para soportar equipos electrónicos sensibles como dispositivos AV, ONT, terminales de fibra óptica y conexiones de cobre. El sistema de accesorios push/pull facilita tanto la instalación inicial como los procedimientos de mantenimiento posterior.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Construcción en acero calibre 18Montaje en pared para instalación eficienteCapacidad de carga máxima: 16 kg (35 lb)Dimensiones: 15.75 x 29.75 x 4.05 pulgadas (ancho x alto x profundidad)Puerta reversible con cerradura de seguridadDiseño con ventilación para equipos electrónicosSistema de accesorios push/pullColor: blanco</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Material: aceroMétodo de montaje: montaje en paredAltura total: 28 pulgadasAncho total: 15.75 pulgadasProfundidad: 4.05 pulgadasCapacidad de carga máxima: 16 kg (35 lb)Calibre de acero: 18Color: blanco</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Gabinete de montaje en paredPuerta reversible con cerraduraAccesorios de montaje (sistema push/pull)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección de equipos de red en espacios reducidos
Característica 2	Puerta reversible con cerradura para acceso controlado
Característica 3	Ventilación integrada para disipación térmica de dispositivos
Característica 4	Compatible con ONT, AV, fibra y conexiones de cobre
Característica 5	Diseño push/pull para instalación y mantenimiento ágil
Característica 6	Estructura compacta para montaje discreto en pared