



Gabinete de Pared 12U / Profundidad Ajustable 930 mm / Acero Reforzado ANSI/TIA / Carga 100 kg / Cristal Templado / 4 Postes Ajustables

SKU: SR-1912-GN2DG Marca: LINKEDPRO Categoría: Gabinetes para Montaje en Pared

\$9,745.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete de pared 12U diseñado para instalaciones profesionales de infraestructura de red y servidores de 19'. Fabricado en acero reforzado calibre 18 conforme a estándar ANSI/TIA RS-310-D, ofrece una capacidad de carga de 100 kg con estructura de 56.16 kg que garantiza estabilidad en montaje mural. La profundidad de trabajo ajustable hasta 930 mm permite alojar equipos de gran tamaño como UPS y servidores profundos, mientras que los cuatro postes de rack móviles facilitan la adaptación a distintas configuraciones de equipo. La puerta frontal de cristal templado con chapa de seguridad SW-10516 permite supervisión visual con protección física, y los paneles laterales desmontables agilizan tareas de cableado y mantenimiento sin requerir desinstalación del gabinete. Incluye preparación para sistemas de ventilación activa con soporte para dos ventiladores simples LP-VENT-BASIC o un ventilador doble LP-VENT-02V2.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Gabinete de pared 19'<li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad rack: 12U<li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Profundidad ajustable: Hasta 930 mm (rack frontal a rack trasero)<li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Profundidad exterior: 1027 mm<li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones exteriores (An x Al x Pr): 606 x 664 x 1027 mm<li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: Interior<li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Negro semi mate<li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero de primer calidad, calibre 18</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Estructura</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de carga: 100 kg<li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso del gabinete: 56.16 kg<li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Postes de rack: 4 unidades, ajustables (acercar/retirar)<li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Paneles laterales: Desmontables<li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estándar constructivo: ANSI/TIA RS-310-D<li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Preparación ventilación: 2 ventiladores simples LP-VENT-BASIC o 1 doble LP-VENT-02V2 (no incluidos)<li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contenido y Logística<li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Envío: Desarmado y empaquetado<li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Requiere ensamblaje: Sí</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Profundidad ajustable hasta 930 mm para equipos de gran tamaño
Característica 2	Puerta de cristal templado con chapa de seguridad integrada
Característica 3	Laterales desmontables para mantenimiento sin desinstalar
Característica 4	4 postes ajustables para adaptarse a distintos equipos 19"
Característica 5	Calibre 18 en acero reforzado para carga hasta 100 kg
Característica 6	Preparado para ventilación activa con hasta 2 ventiladores simples