



Gabinete de Pared 12U de 635 mm de Profundidad, Rack de 19 in en Acero Reforzado: Compacto y Resistente para Soluciones Profesionales

SKU: SR-1912-GN2P Marca: LINKEDPRO Categoría: Gabinetes para Montaje en Pared

\$6,493.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Contenido principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <!-- Columna izquierda --> <div style='flex: 1 1 48%; min-width: 300px;'> <div style='border-left: 5px solid #0000ff; border-radius: 8px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);'> <h3 style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características destacadas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style: disc outside;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Instalación en pared. <li style='margin-bottom: 8px;'>Laterales desmontables. <li style='margin-bottom: 8px;'>Los 4 postes de rack se pueden acercar o retirar para una mejor instalación de equipo. <li style='margin-bottom: 8px;'>Chapa de seguridad en puerta frontal <strong style='color: #1d4e8f;'>SW-10516. <li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones exteriores: 606 x 639 x 635 mm (Ancho x Alto x Profundidad). <li style='margin-bottom: 8px;'>Unidades Rack: 12 <li style='margin-bottom: 8px;'>Profundidad de trabajo máxima: 556 mm (rack frontal a rack trasero). <li style='margin-bottom: 8px;'>Preparación para ventiladores: 2 simples LP-VENT-BASIC o 1 doble LP-VENT-02V2 (No incluidos). <li style='margin-bottom: 8px;'>Aplicación: Interior. <li style='margin-bottom: 8px;'>Color: Negro semi mate. <li style='margin-bottom: 8px;'>Peso: 27.06 Kg. <li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad de carga: 100 Kg. <li style='margin-bottom: 8px;'>Acero de primer calidad. <li style='margin-bottom: 8px;'>Fabricado de acuerdo a ANSI/TIA RS-310-D. <li style='margin-bottom: 8px;'>Envío desarmado y empacado en caja de cartón. </div> <!-- Columna derecha --> <div style='flex: 1 1 48%; min-width: 300px;'> <div style='border-left: 5px solid #0000ff; border-radius: 8px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);'> <h3 style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style: disc outside;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Sistemas de Redes de Datos. <li style='margin-bottom: 8px;'>Sistemas de Telefonía IP. <li style='margin-bottom: 8px;'>Servidores de Datos. <li style='margin-bottom: 8px;'>Administración de Cableado y Fibra óptica. <li style='margin-bottom: 8px;'>Sistemas de Monitoreo y gestión remota. <li style='margin-bottom: 8px;'>Sistemas de seguridad. <li style='margin-bottom: 8px;'>Distribución de energía. <h3 style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Incluye:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style: disc outside;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Piezas de ensamble (Revisar manual de usuario página 1). <li style='margin-bottom: 8px;'>Tornillería negra para armado y ensambaldo de gabinete (Revisar tornillería página 1) <li style='margin-bottom: 8px;'>Incluye kits para montar 12 equipos en unidades de rack. <h3 style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Valores agregados:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style: disc outside;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Factibilidad de instalación. <li style='margin-bottom: 8px;'>Gestión eficiente del cableado. <li style='margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad con distintos equipos. <li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño robusto. <li style='margin-bottom: 8px;'>Flexibilidad en modelos. </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Laterales desmontables para acceso rápido al equipo
Característica 2	Postes ajustables para instalación flexible de equipos
Característica 3	Puerta frontal con chapa de seguridad integrada
Característica 4	Preparado para ventilación activa con hasta 2 ventiladores
Característica 5	Diseño perforado para circulación de aire óptima
Característica 6	Estructura reforzada en acero de primer calidad