



SKU: SR-1912-GN2G Marca: LINKEDPRO Categoría: Gabinetes para Montaje en Pared

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6; <p style="margin-bottom: 16px;">Gabinete de pared 12U diseñado para instalaciones profesionales de infraestructura de red y telecomunicaciones. Fabricado en acero reforzado calibre 18 conforme a la norma ANSI/TIA RS-310-D, ofrece una estructura robusta con capacidad de carga de hasta 100 kg. La puerta frontal de cristal templado incluye chapa de seguridad SW-10516 para protección del equipo instalado. Los laterales desmontables facilitan el acceso para mantenimiento, expansión y cableado, mientras que los cuatro postes de rack ajustables permiten adaptar la profundidad de trabajo según los requerimientos del equipo a montar. </p><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características Principales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;">Instalación en pared para espacios compactosPuerta frontal de cristal templado con chapa de seguridad SW-10516Laterales desmontables para fácil acceso y expansión4 postes de rack ajustables (acercables o retráctiles)Preparación para ventiladores: 2 simples LP-VENT-BASIC o 1 doble LP-VENT-O2V2Acero reforzado calibre 18, norma ANSI/TIA RS-310-DAcabado negro semi mate para aplicaciones interiores<h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Unidades Rack</div><div style="font-weight: bold; font-size: 16px;">12U</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Dimensiones Exteriores</div><div style="font-weight: bold; font-size: 16px;">606 x 639 x 635 mm (An x Al x Pr)</div><div style="font-size: 13px; opacity: 0.9; margin-top: 2px;">23.86 x 25.16 x 25.0 in</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Profundidad de Trabajo</div><div style="font-weight: bold; font-size: 16px;">556 mm</div><div style="font-size: 13px; opacity: 0.9; margin-top: 2px;">21.89 in</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Capacidad de Carga</div><div style="font-weight: bold; font-size: 16px;">100 kg</div><div style="font-size: 13px; opacity: 0.9; margin-top: 2px;">220.46 lb</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Peso del Gabinete</div><div style="font-weight: bold; font-size: 16px;">28.91 kg</div><div style="font-size: 13px; opacity: 0.9; margin-top: 2px;">63.74 lb</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Material</div><div style="font-weight: bold; font-size: 16px;">Acero Reforzado Calibre 18</div><div style="font-size: 13px; opacity: 0.9; margin-top: 2px;">Norma de Construcción</div><div style="font-weight: bold; font-size: 16px;">ANSI/TIA RS-310-D</div><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Color</div><div style="font-weight: bold; font-size: 16px;">Negro Semi Mate</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Aplicación</div><div style="font-weight: bold; font-size: 16px;">Interior</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Ventilación</div><div style="font-weight: bold; font-size: 16px;">Compatible LP-VENT-BASIC / LP-VENT-O2V2</div><div style="font-size: 13px; opacity: 0.9; margin-top: 2px;">Ventiladores no incluidos</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Seguridad</div><div style="font-weight: bold; font-size: 16px;">Chapa SW-10516 en Puerta Frontal</div><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Condición de Envío</div><div style="font-weight: bold; font-size: 16px;">Desarmado y Empacado en Caja</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Laterales desmontables para acceso y expansión
Característica 2	Postes rack ajustables frontales y traseros
Característica 3	Chapa de seguridad integrada en puerta frontal
Característica 4	Preparado para sistemas de ventilación LP-VENT
Característica 5	Construcción ANSI/TIA RS-310-D para montaje profesional
Característica 6	Acabado negro semi mate para aplicaciones interiores