



Gabinete de Pared 16U de 635 mm de Profundidad, Rack de 19 in en Acero Reforzado: Compacto y Resistente para Soluciones Profesionales

SKU: SR-1916-GN2G Marca: LINKEDPRO Categoría: Gabinetes para Montaje en Pared

\$7,379.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gabinete de pared 16U diseñado para instalaciones profesionales de infraestructura de red y telecomunicaciones en interiores. Su estructura de acero de primer calidad con calibre 18 garantiza resistencia estructural y durabilidad prolongada en entornos de alta demanda. La puerta frontal de cristal templado permite visualización del equipo sin comprometer la seguridad física, mientras que los laterales desmontables facilitan intervenciones técnicas y mantenimiento preventivo. Los cuatro postes de rack son ajustables, permitiendo adaptar la profundidad de instalación según los requerimientos del equipo montado.

Características Principales

- Puerta frontal de cristal templado con chapa de seguridad SW-10516
- Laterales desmontables para acceso completo al interior
- Postes de rack ajustables: profundidad útil de 552 mm
- Preparación para 2 ventiladores simples LP-VENT-BASIC o 1 doble LP-VENT-02V2
- Construcción en acero calibre 18, acabado negro semi mate
- Fabricado conforme a estándar ANSI/TIA RS-310-D
- Especificaciones Técnicas
- Tipo de Montaje: Pared
- Capacidad Rack: 16U
- Dimensiones Exteriores (An x Al x Pr): 606 x 799 x 635 mm
- 23.9 x 31.5 x 25 in
- Profundidad de Trabajo Máxima: 552 mm
- 21.7 in (rack frontal a rack trasero)
- Capacidad de Carga: 100 kg / 220 lb
- Peso del Gabinete: 33.21 kg / 73.2 lb
- Material y Calibre: Acero calibre 18
- Color: Negro semi mate
- Puerta Frontal: Cristal templado con chapa SW-10516
- Laterales: Desmontables
- Preparación Ventilación: 2 simples LP-VENT-BASIC o 1 doble LP-VENT-02V2
- Ventiladores no incluidos
- Estándar de Fabricación: ANSI/TIA RS-310-D
- Aplicación: Interior — Sistemas de redes
- Condición de Envío: Desarmado en caja de cartón
- Ideal para centros de datos edge, salas de telecomunicaciones, armarios de red y cualquier implementación donde se requiera organización física segura de equipos de 19 pulgadas con acceso controlado y capacidad de expansión en ventilación.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Puerta frontal de cristal templado resistente
Característica 2	Laterales desmontables para acceso interno
Característica 3	Postes ajustables de 552 mm profundidad útil
Característica 4	Preparado para ventilación activa opcional
Característica 5	Chapa de seguridad integrada SW-10516
Característica 6	Cumple estándar ANSI/TIA RS-310-D