



Gabinete de Pared 16U / 635 mm (25 in) Profundidad / Cristal Templado / Acero Reforzado / 100 kg Capacidad / Interior

SKU: SR-19-16-GN3G Marca: LINKEDPRO Categoría: Gabinetes para Montaje en Pared

\$7,021.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete de pared de 16U diseñado para instalaciones profesionales de infraestructura de red y telecomunicaciones en interiores. Fabricado en acero reforzado de primer calidad conforme al estándar ANSI/TIA RS-310-D, ofrece una capacidad de carga de hasta 100 kg. La puerta frontal de cristal templado permite visualización del equipo sin comprometer la seguridad, mientras que los laterales desmontables facilitan el acceso para instalación y mantenimiento. Los cuatro postes de rack son ajustables en profundidad, permitiendo adaptar la distancia entre el rack frontal y el trasero según los requerimientos del equipo montado. La preparación para ventilación térmica opcional permite integrar dos ventiladores simples o uno doble para optimizar la circulación de aire en entornos con alta densidad de equipos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación en pared para espacios reducidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Puerta frontal de cristal templado con chapa de seguridad SW-10516<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Laterales desmontables para acceso interno completo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Postes de rack ajustables: rack frontal a rack trasero de 585 mm máximo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Preparación para 2 ventiladores simples LP-VENT-BASIC o 1 doble LP-VENT-02V2 (no incluidos)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicación interior, color negro semi mate<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad de carga: 100 kg<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Envío desarmado en caja de cartón</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Unidades rack: 16U</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Profundidad de trabajo máxima: 585 mm (rack frontal a rack trasero)</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Aplicación: Interior</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Estándar de fabricación: ANSI/TIA RS-310-D</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Dimensiones exteriores (An x Al x Pr): 606 x 816 x 636 mm</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Peso: 28.1 kg</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material: Acero de primer calidad, reforzado</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Color: Negro semi mate</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Gabinete desarmado empacado en caja de cartón. Ventiladores no incluidos.</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Laterales desmontables para acceso y mantenimiento interno simplificado
Característica 2	Postes de rack ajustables frontales y traseros para adaptación de equipos
Característica 3	Preparación para 2 ventiladores simples o 1 doble para gestión térmica
Característica 4	Chapa de seguridad SW-10516 integrada en puerta frontal
Característica 5	Fabricado en acero de primer calidad conforme a ANSI/TIA RS-310-D
Característica 6	Profundidad de trabajo 585 mm para instalación de equipos de diversos tamaños