



Gabinete Rack de Pared / 19 Pulgadas / 6U / 600 x 550 x 368 mm (23.6 x 21.7 x 14.5 in) / Carga Estática 60 kg / IP20 / Ventiladores AC / Panel Cepillo para Cables

SKU: PS06550DU Marca: PRECISION Categoría: Racks Cerrados

\$3,068.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete rack de pared de 19 pulgadas con capacidad de 6U, diseñado para la instalación de equipos de red en interiores controlados. Su estructura en acero laminado en frío SPCC con acabado RAL 9004 soporta una carga estática de hasta 60 kg, garantizando estabilidad para switches, routers y equipos de comunicaciones. Ofrece una profundidad útil máxima de 455 mm entre rieles, con un paso entre perfiles de 480 mm. Incluye dos pares de ventiladores de refrigeración AC con niveles de ruido de 36/42 dB(A), adecuados para entornos donde se requiere bajo nivel sonoro. El panel de cepillo superior facilita la gestión de cables, manteniendo el orden y reduciendo interferencias.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo: Gabinete rack de pared 19 pulgadasCapacidad: 6UProtección: IP20 para interiorMaterial: Acero SPCC laminado en fríoAcabado: RAL 9004Carga estática máxima: 60 kgDimensiones externas: 600 x 550 x 368 mm (23.6 x 21.7 x 14.5 in)Profundidad útil máxima: 455 mmPaso entre perfiles: 480 mmVentilación: 2 pares de ventiladores ACNivel de ruido: 36/42 dB(A)Gestión de cables: Panel de cepillo superior</div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 220px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Carga estática: 60 kgProfundidad útil máxima: 455 mmPaso entre perfiles: 480 mmVentiladores AC: 2 paresNivel de ruido: 36/42 dB(A)Protección: IP20</div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 220px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Acero SPCC laminado en fríoAcabado: RAL 9004Dimensiones externas: 600 x 550 x 368 mm (23.6 x 21.7 x 14.5 in)Capacidad: 6UTipo de montaje: ParedGestión de cables: Panel de cepillo superior</div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 220px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Gabinete de pared 6U2 pares de ventiladores ACPanel de cepillo para cablesRieles de montaje internos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Profundidad útil de 455 mm para equipamiento estándar de red
Característica 2	Ventiladores AC integrados para control térmico activo
Característica 3	Panel cepillo superior que facilita la gestión ordenada de cables
Característica 4	Construcción en acero SPCC con acabado RAL 9004 para alta resistencia
Característica 5	Compatible con normativas DIN 41498 y BS EN 60297-3-100
Característica 6	Certificación RoHS para entornos con restricciones de sustancias peligrosas

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 09:04