



Gabinete de Pared 19 UR / 23.6in Ancho / 30in Profundidad / Ventana de Seguridad / Rieles Roscados #10-32 / Montaje sin Herramientas

SKU: EWMW362430 Marca: HOFFMAN Categoría: Racks Cerrados

\$28,522.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los gabinetes AccessPlus proporcionan seguridad, acceso al equipo, enfriamiento y soporte para redes y otros equipos de 19 pulgadas montados en rack. El gabinete cuenta con tres componentes principales: puerta delantera, sección central y sección de pared. La doble bisagra permite un fácil acceso al equipo desde el frente o girando la sección central para acceso trasero. La puerta frontal incorpora una ventana de seguridad de acero sólido endurecido y entintado que ofrece resistencia superior a arañazos. El montaje en pared puede realizarse por una sola persona sin necesidad de herramientas.

Características Principales

- Soporte para equipos de 19 pulgadas montados en rack
- Doble bisagra para fácil acceso al equipo frontal y trasero
- Puerta de seguridad de acero, resistente a arañazos
- Montaje sin herramientas por una sola persona
- Gestión de cableado con entrada de cable eficiente
- Ventilación cruzada con laterales respiraderos para disipación térmica
- Sección central con montaje de rack de 19 pulgadas y espaciado universal EIA
- Puerta frontal con ventana de acero sólido endurecido y entintado

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Rack: 19 UR

Ancho: 600 mm / 23.6 in

Profundidad: 762 mm / 30 in

Estándar de Montaje: 19 in / EIA Universal

Tipo de Rieles: Numerados y Roscados #10-32

Tipo de Puerta: Seguridad con Ventana

Material de Puerta: Acero Sólido Endurecido

Acabado de Ventana: Entintado

Color: Negro

Instalación: Sin Herramientas, 1 Persona

Ventilación: Cruzada con Respiraderos Laterales

Gestión de Cables: Entrada de Cable Eficiente

Estructura: 3 Componentes (Puerta, Central, Pared)

Resistencia: Superior a Arañazos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble bisagra para acceso frontal y trasero al equipo
Característica 2	Puerta con ventana de acero endurecido y entintado
Característica 3	Montaje en pared por una sola persona sin herramientas
Característica 4	Ventilación cruzada con respiraderos laterales
Característica 5	Gestión de cableado con entrada eficiente
Característica 6	Rieles numerados con espaciado universal EIA