



Gabinete de Pared 19in / 12 UR / Profundidad Extendida 635 mm (25 in) / Puerta Vidrio Templado / NEMA 12 / Montaje Sin Herramientas

SKU: EWMW242825 Marca: HOFFMAN Categoría: Racks Cerrados

\$22,825.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete de pared de 19 pulgadas diseñado para instalaciones de telecomunicaciones con profundidad extendida de 635 mm (25 pulgadas). Estructura de 12 unidades de rack con acceso frontal y trasero mediante sección central giratoria que facilita el mantenimiento de equipos de gran tamaño. Puerta con vidrio templado de seguridad que permite la visualización de LEDs de estado, indicadores y pantallas sin necesidad de abrir el gabinete, reduciendo el tiempo de inspección y minimizando riesgos de acceso no autorizado. Certificación NEMA 12 para protección contra polvo y goteo de líquidos en entornos industriales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad: 12 URDimensiones: 610 mm (24 pulgadas) alto x 711 mm (28 pulgadas) ancho x 635 mm (25 pulgadas) profundidadEstándar de montaje: 19 pulgadasRieles numerados y roscados #10-32 con autoconducción a tierraPuerta con ventana de vidrio templado de seguridadAcceso frontal y trasero con sección central giratoriaInstalación sin herramientas para una personaVentilación cruzada con laterales respiraderosGestión de cableado integrada en sección de paredCertificación NEMA 12Color: Negro</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Capacidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Capacidad de rack: 12 URProfundidad extendida: 635 mm (25 pulgadas)Estándar: EIA-310 de 19 pulgadasRieles: Numerados y roscados #10-32Autoconducción a tierra en rielesCertificación: NEMA 12</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Altura: 610 mm (24 pulgadas)Ancho: 711 mm (28 pulgadas)Profundidad: 635 mm (25 pulgadas)Color: NegroPuerta: Vidrio templado de seguridadAcceso: Frontal y trasero con sección giratoriaVentilación: Cruzada con laterales respiraderosGestión de cableado: Integrada en sección de pared</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación y Operación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Montaje: En paredInstalación: Sin herramientas para una personaRieles ajustables: SíVisibilidad: Total del equipo sin abrir puertaMonitoreo: LEDs, indicadores y pantallas visibles</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acceso frontal y trasero con sección central giratoria
Característica 2	Puerta con vidrio templado para monitoreo sin abrir
Característica 3	Instalación sin herramientas para una sola persona
Característica 4	Ventilación cruzada con laterales respiraderos
Característica 5	Gestión de cableado integrada en sección de pared
Característica 6	Rieles ajustables 10-32 con autoconducción a tierra