



Gabinete de Pared / 24U / 635 mm Profundidad / 19 in / Acero Reforzado / 100 kg Carga / 2.09 ft x 3.85 ft x 2.09 ft

SKU: SR-19-24-GN3G Marca: LINKEDPRO Categoría: Gabinetes para Montaje en Pared

\$9,055.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gabinete de pared de 24U diseñado para instalaciones profesionales de redes de datos, telefonía IP y servidores. Su estructura de acero reforzado de primer calidad ofrece una capacidad de carga de hasta 100 kg, garantizando la protección del equipo crítico en entornos interiores. La puerta frontal de cristal templado permite la visualización del estado de los dispositivos sin comprometer la seguridad física. Los laterales desmontables facilitan el acceso para mantenimiento, instalación y gestión de cables, reduciendo el tiempo de intervención en campo.

Puerta de cristal templado con chapa de seguridad SW-10516

Laterales desmontables para acceso interno completo

4 postes de rack ajustables en profundidad

Entrada de cables en parte posterior

Preparación para 2 ventiladores simples LP-VENT-BASIC o 1 doble LP-VENT-02V2

Fabricado según estándar ANSI/TIA RS-310-D

Dimensiones Exteriores

606 x 1172 x 636 mm (23.86 x 46.14 x 25.04 in)

Ancho x Alto x Profundidad

Capacidad y Peso

Capacidad de carga: 100 kg

Peso del gabinete: 35.2 kg

Unidades rack: 24U

Profundidad de Trabajo

Máxima: 585 mm (rack frontal a rack trasero)

23.03 in

Material y Acabado

Acero de primer calidad reforzado

Color: negro semi mate

Aplicación: interior

Preparado para: 2 ventiladores simples LP-VENT-BASIC o 1 ventilador doble LP-VENT-02V2 (ventiladores no incluidos)

Estándares y Envío

ANSI/TIA RS-310-D

Envío desarmado en caja de cartón

Chapa de seguridad: SW-10516

Aplicaciones:

Sistemas de redes de datos, sistemas de telefonía IP, servidores.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación en pared con puerta de cristal templado
Característica 2	Laterales desmontables para acceso interno sencillo
Característica 3	Postes ajustables para adaptarse a distintos equipos
Característica 4	Preparado para ventilación simple o doble
Característica 5	Chapa de seguridad integrada en puerta frontal
Característica 6	Cumple con estándar ANSI/TIA RS-310-D