



Gabinete de Pared 24U / 635 mm Profundidad / 19 pulgadas / Acero Reforzado / 100 kg Carga / 2.08 ft Profundidad

SKU: SR-1924-GN2G    Marca: LINKEDPRO    Categoría: Gabinetes para Montaje en Pared

\$9,068.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gabinete de pared 24U diseñado para instalaciones profesionales de infraestructura de red en espacios interiores. Su estructura de acero calibre 18 garantiza resistencia superior con capacidad de carga de 100 kg, mientras que los laterales desmontables y la puerta de cristal templado facilitan el acceso para mantenimiento y monitoreo visual del equipo. Los cuatro postes de rack son ajustables en profundidad, permitiendo adaptar el espacio útil según los requerimientos de cada instalación. Cumple con la norma ANSI/TIA RS-310-D para asegurar compatibilidad con equipamiento estándar de 19 pulgadas.

**Características Principales**

- Instalación en pared para optimización de espacio
- Puerta frontal de cristal templado con chapa de seguridad SW-10516
- Laterales desmontables para acceso y mantenimiento simplificado
- Postes de rack ajustables: acercables o extensibles según necesidad
- Preparación para ventilación: 2 simples LP-VENT-BASIC o 1 doble LP-VENT-02V2
- Fabricación en acero de primer calidad, calibre 18
- Cumplimiento normativo ANSI/TIA RS-310-D
- Envío desarmado en caja de cartón para transporte seguro

**Especificaciones Técnicas**

**Dimensiones Exteriores**  
606 x 1155 x 635 mm (An x Al x Pr)

**Profundidad de Trabajo**  
556 mm (rack frontal a rack trasero)

**Profundidad Equivalente**  
635 mm / 2.08 ft

**Capacidad de Carga**  
100 kg máximo

**Peso del Gabinete**  
43.53 kg

**Material**  
Acero calibre 18, primer calidad

**Norma de Fabricación**  
ANSI/TIA RS-310-D

**Puerta Frontal**  
Cristal templado con chapa SW-10516

**Ventilación**  
2 simples LP-VENT-BASIC o 1 doble LP-VENT-02V2

**Aplicación**  
Interior - Sistemas de redes de datos

**Condición de Envío**  
Desarmado, empacado en caja de cartón

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| Característica 1 | Laterales desmontables para acceso rápido         |
| Característica 2 | Puerta de cristal templado con chapa de seguridad |
| Característica 3 | Postes ajustables frontales y traseros            |
| Característica 4 | Compatible con ventiladores 120 x 120 mm          |
| Característica 5 | Fabricado bajo norma ANSI/TIA RS-310-D            |
| Característica 6 | Calibre 18 para máxima resistencia estructural    |