



Gabinete de Pared / 6U Rack 19 in / Profundidad 635 mm (2.08 ft) / Cristal Templado / Carga 100 kg / Acero Reforzado

SKU: SR-19-06-GN3G Marca: LINKEDPRO Categoría: Racks Cerrados

\$4,860.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete de pared de 6U diseñado para la instalación de equipos de red, telefonía IP y servidores en entornos interiores. Fabricado en acero de primer calidad con acabado negro semi mate, ofrece una estructura reforzada con capacidad de carga de hasta 100 kg. La puerta frontal de cristal templado incluye chapa de seguridad para proteger el equipamiento, mientras que los laterales desmontables facilitan el acceso durante instalaciones y mantenimientos. Los cuatro postes de rack son ajustables, permitiendo acercar o separar los rieles frontales y traseros para adaptarse a equipos con distintas profundidades. Cumple con la norma ANSI/TIA RS-310-D para asegurar compatibilidad con equipamiento estándar de 19 pulgadas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Puerta de cristal templado con chapa de seguridadLaterales desmontables para acceso rápido y fácilCapacidad de carga hasta 100 kgPreparación para ventiladoresColor negro semi mate6 unidades de rackInstalación en paredLos 4 postes de rack se pueden acercar o retirar para una mejor instalación de equipoAcero de primer calidadFabricado de acuerdo a ANSI/TIA RS-310-DEnvío desarmado y empacado en caja de cartónAplicación: interiorAplicaciones: sistemas de redes de datos, sistemas de telefonía IP, servidores de datos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85; list-style: none; padding: 0;'><li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Capacidad de carga: 100 kg<li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Unidades rack: 6U<li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Profundidad de trabajo máxima: 585 mm (rack frontal a rack trasero)<li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Preparación para ventiladores: 2 simples LP-VENT-BASIC o 1 doble LP-VENT-Q2V2 (no incluidos)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85; list-style: none; padding: 0;'><li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Dimensiones exteriores: 606 x 372 x 636 mm (ancho x alto x profundidad)<li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Profundidad: 635 mm<li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Peso: 17.1 kg<li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Color: Negro semi mate<li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material: Acero de primer calidad, acero reforzado<li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Norma: ANSI/TIA RS-310-D</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85; list-style: none; padding: 0;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Gabinete de pared (envío desarmado)<li style='margin-bottom: 8px;'>Empaque en caja de cartón</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Puerta de cristal templado con chapa de seguridad integrada
Característica 2	Laterales desmontables para acceso rápido al cableado y equipos
Característica 3	Postes de rack ajustables para adaptarse a diferentes profundidades de equipo
Característica 4	Preparación para ventiladores para gestión térmica activa opcional
Característica 5	Capacidad de carga hasta 100 kg para equipamiento denso
Característica 6	Fabricado bajo norma ANSI/TIA RS-310-D para compatibilidad garantizada