



Gabinete de Pared 9U / 19 in / Profundidad 635 mm (2.08 ft) / Carga 100 kg / Cristal Templado / Acero Reforzado

SKU: SR-19-09-GN3G Marca: LINKEDPRO Categoría: Racks Cerrados

\$5,540.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete de pared de 9U diseñado para instalaciones profesionales de infraestructura de red, telefonía IP y gestión de cableado. Fabricado en acero de primer calidad con acabado negro semi mate, ofrece una capacidad de carga de 100 kg distribuidos uniformemente. La puerta frontal de cristal templado permite la visualización del equipo sin comprometer la seguridad física, mientras que los laterales desmontables facilitan el acceso para mantenimiento y administración de cables. Los cuatro postes de rack son ajustables longitudinalmente, permitiendo adaptar la profundidad de trabajo de 585 mm según los requerimientos del equipo montado. La preparación para ventilación activa (hasta dos unidades simples o una doble, adquiridas por separado) permite gestionar la temperatura en entornos con densidad térmica moderada. Cumple con el estándar ANSI/TIA RS-310-D para compatibilidad con equipamiento de 19 pulgadas.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Gabinete de pared 9U para rack de 19 pulgadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad de carga: hasta 100 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Puerta frontal de cristal templado con chapa de seguridad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Laterales desmontables para acceso al cableado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Postes de rack ajustables (profundidad de trabajo máxima: 585 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Preparación para 2 ventiladores simples LP-VENT-BASIC o 1 ventilador doble LP-VENT-02V2 (no incluidos)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación: interior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Color: negro semi mate<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso: 20.5 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fabricado en acero de primer calidad conforme a ANSI/TIA RS-310-D<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Envío desarmado en caja de cartón</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Unidades de rack: 9U<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Capacidad de carga: 100 kg<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Profundidad de trabajo máxima: 585 mm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Estándar: ANSI/TIA RS-310-D</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Dimensiones exteriores: 606 x 505 x 636 mm (ancho x alto x profundidad)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Peso: 20.5 kg<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: acero de primer calidad<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Laterales desmontables<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Postes: ajustables (4 unidades)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Gabinete de pared 9U (desarmado)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Puerta frontal de cristal templado con chapa<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Laterales desmontables<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• 4 postes de rack ajustables<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Empaque en caja de cartón</div></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones Típicas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sistemas de redes de datos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Servidores de datos compactos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Administración de cableado y fibra óptica</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga hasta 100 kg para equipos de red y servidores compactos
Característica 2	Postes ajustables de 585 mm (1.92 ft) para adaptarse a distintos equipos
Característica 3	Laterales desmontables para acceso rápido al cableado
Característica 4	Preparación para 2 ventiladores simples o 1 doble (no incluidos)
Característica 5	Chapa de seguridad integrada en puerta frontal de cristal
Característica 6	Cumple con estándar ANSI/TIA RS-310-D para instalaciones profesionales