



Gabinete de Pared 9U / 635 mm (2.08 ft) Profundidad / Acero Reforzado / Capacidad 100 kg / Cristal Templado

SKU: SR-1909-GN2G Marca: LINKEDPRO Categoría: Gabinetes para Montaje en Pared

\$5,383.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='font-size: 1.5rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: inherit;'>Gabinete de Pared 9U para Infraestructura de Red Compacta</h2><p style='line-height: 1.7; margin-bottom: 1.5rem; color: inherit;'>Este gabinete de pared de 9U está diseñado para instalaciones profesionales donde el espacio es limitado pero la protección del equipo crítico es prioritaria. Fabricado en acero de primer calidad con calibre 18, ofrece una estructura robusta que soporta hasta 100 kg de carga distribuida. Su profundidad de trabajo de 562 mm permite alojar equipos de red, servidores compactos y sistemas de telefonía IP con margen suficiente para gestión de cables. La puerta frontal de cristal templado proporciona visibilidad del estado del equipo sin comprometer la seguridad física, mientras que los laterales desmontables facilitan intervenciones de mantenimiento en entornos de acceso restringido.</p><h3 style='font-size: 1.2rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 1rem; color: inherit;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 1.2rem; line-height: 1.8; margin-bottom: 1.5rem; color: inherit;'>Instalación en pared para optimización de espacio en salas de telecomunicaciones y datacenters edgePuerta frontal de cristal templado con chapa de seguridad integrada para protección visual y físicaLaterales desmontables sin herramientas para acceso lateral durante mantenimientoPostes de rack ajustables: acercamiento o separación según requerimientos del equipoPreparación para 2 ventiladores simples LP-VENT-BASIC o 1 ventilador doble LP-VENT-02V2 (120 mm)Fabricación conforme a estándar ANSI/TIA RS-310-D para compatibilidad con equipamiento estándar 19'<h3 style='font-size: 1.2rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 1rem; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0.75rem; margin-bottom: 1.5rem;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.7; margin-bottom: 0.25rem;'>Capacidad de Rack</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1rem;'>9U</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.7; margin-bottom: 0.25rem;'>Dimensiones Exteriores</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1rem;'>606 x 488 x 635 mm</div></div><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.7; margin-bottom: 0.25rem;'>Profundidad de Trabajo</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1rem;'>562 mm</div><div style='font-size: 0.8rem; opacity: 0.7;'>Rack frontal a rack trasero</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.7; margin-bottom: 0.25rem;'>Capacidad de Carga</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1rem;'>100 kg</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.7; margin-bottom: 0.25rem;'>Peso del Gabinete</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1rem;'>24.63 kg</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.7; margin-bottom: 0.25rem;'>Material</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1rem;'>Acero calibre 18</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.7; margin-bottom: 0.25rem;'>Color</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1rem;'>Negro semi mate</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.7; margin-bottom: 0.25rem;'>Puerta Frontal</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1rem;'>Cristal templado con chapa de seguridad</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.7; margin-bottom: 0.25rem;'>Ventilación</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1rem;'>Preparado 2x LP-VENT-BASIC o 1x LP-VENT-02V2</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.7; margin-bottom: 0.25rem;'>Estándar de Fabricación</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1rem;'>ANSI/TIA RS-310-D</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.7; margin-bottom: 0.25rem;'>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1rem;'>Interior</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.7; margin-bottom: 0.25rem;'>Condición de Envío</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1rem;'>Desarmado en caja de cartón</div></div></div><h3 style='font-size: 1.2rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 1rem; color: inherit;'>Aplicaciones Recomendadas</h3><ul style='padding-left: 1.2rem; line-height: 1.8; margin-bottom: 1.5rem; color: inherit;'>Sistemas de redes de datos y cableado estructuradoSistemas de telefonía IP y comunicaciones unificadasEquipamiento de seguridad electrónica y control de accesoInfraestructura edge computing y micro datacenters</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación en pared para espacios reducidos
Característica 2	Puerta frontal de cristal templado con chapa de seguridad
Característica 3	Laterales desmontables para acceso y mantenimiento
Característica 4	Postes de rack ajustables de 562 mm de profundidad útil
Característica 5	Preparado para ventilación activa de 120 mm
Característica 6	Calibre 18 con certificación ANSI/TIA RS-310-D