



Gabinete de Pared / 4U / 19 in / 455 mm Profundidad / 1.49 ft / Cristal Templado / Acero Reforzado

SKU: SR1904LH3G Marca: LINKEDPRO Categoría: Racks Cerrados

\$2,108.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Gabinete de pared de 4U diseñado para instalaciones profesionales de redes de datos, telefonía IP y servidores compactos. Su estructura en acero reforzado de primer calidad garantiza durabilidad en entornos de interior, mientras que la puerta frontal de cristal templado permite visualización del equipo sin comprometer la seguridad gracias a su chapa integrada. Los laterales desmontables facilitan el acceso para mantenimiento y cableado, y los cuatro postes de rack ajustables ofrecen versatilidad en la instalación de equipos con distintas profundidades.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Puerta de cristal templado con chapa de seguridad SW-10516Laterales desmontables para acceso rápido y fácil4 postes de rack ajustables (acercables o retirables)Diseño robusto en acero reforzado de primer calidadCompatibilidad con estándar ANSI/TIA RS-310-DPreparación para 2 ventiladores simples LP-VENT-BASIC o 1 doble LP-VENT-02V2<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones Exteriores</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>606 × 274 × 455 mm
(Ancho × Alto × Profundidad)</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; margin-top: 4px;*>23.86 × 10.79 × 17.91 in</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Capacidad de Rack</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>4U</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; margin-top: 4px;*>Estándar 19 pulgadas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Profundidad de Trabajo</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>390 mm máxima</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; margin-top: 4px;*>15.35 in (rack frontal a rack trasero)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Capacidad de Carga</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>80 kg</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; margin-top: 4px;*>176.37 lb</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Acero reforzado de primer calidad</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Negro semi mate</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Interior</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Condición de Envío</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Desarmado en caja de cartón</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Aplicaciones Recomendadas</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 16px;*>Sistemas de redes de datosSistemas de telefonía IPServidores compactos</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Puerta de cristal templado con chapa de seguridad integrada
Característica 2	Laterales desmontables para acceso rápido al equipo
Característica 3	4 postes de rack ajustables para instalación flexible
Característica 4	Profundidad de trabajo de 390 mm para equipos compactos
Característica 5	Preparación para ventilación activa opcional
Característica 6	Capacidad de carga de 80 kg para equipos de red y telefonía