



SKU: SR1909LH3GA Marca: LINKEDPRO Categoría: Racks Cerrados

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gabinete de pared de 9U diseñado para instalaciones profesionales de infraestructura de red y telecomunicaciones. Su puerta frontal de cristal templado con chapa de seguridad permite visualización del equipo con protección física. Los laterales desmontables facilitan el acceso para mantenimiento y cableado, mientras que los cuatro postes de rack ajustables permiten adaptar la profundidad de trabajo según los equipos instalados. Fabricado en acero de primer calidad con acabado negro semi mate, cumple con el estándar ANSI/TIA RS-310-D para garantizar compatibilidad con equipamiento de rack 19 pulgadas. Soporta una carga máxima de 80 kg, ideal para switches, routers, servidores compactos y sistemas de telefonía IP.

Puerta de cristal templado con chapa de seguridad SW-10516

Laterales desmontables para acceso simplificado

4 postes de rack ajustables (profundidad de trabajo máxima 390 mm)

Preparación para 2 ventiladores LP-VENT-BASIC o 1 ventilador doble LP-VENT-02V2

Construcción en acero reforzado de primer calidad

Cumplimiento con estándar ANSI/TIA RS-310-D

Especificaciones Técnicas

Ancho x Alto x Profundidad: 23.74 x 19.21 x 17.91 pulgadas

Capacidad de Rack: Capacidad de Rack

9U

Estándar 19 pulgadas

Profundidad de Trabajo

15.35 pulgadas (rack frontal a trasero)

Capacidad de Carga

Materiales y Acabado

Acerco reforzado

Negro semi mate

Ventilación

Preparado (no incluido)

ANSI/TIA RS-310-D

Sistemas de redes de datos y cableado estructurado

Infraestructura de telefonía IP y VoIP

Servidores de datos y almacenamiento compacto

Administración de equipos de red (switches, routers, firewalls)

Nota:

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Puerta con cristal templado y chapa de seguridad integrada
Característica 2	Laterales desmontables para acceso rápido al equipo
Característica 3	Postes de rack ajustables de 390 mm de profundidad de trabajo
Característica 4	Preparado para ventilación activa con configuraciones simple o doble
Característica 5	Construcción en acero de primer calidad según estándar ANSI/TIA RS-310-D
Característica 6	Capacidad de carga de 80 kg para equipos de red y servidores