



Gabinete de Pared 12U / Profundidad 455 mm (18 in) / Cristal Templado / Acero Reforzado / Carga 80 kg

SKU: SR1912LH3GA Marca: LINKEDPRO Categoría: Racks Cerrados

\$4,031.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete de pared de 12U diseñado para instalaciones de infraestructura de red y telecomunicaciones en interiores. Fabricado en acero de primer calidad con acabado negro semi mate, ofrece una estructura reforzada con capacidad de carga de hasta 80 kg. La puerta frontal de cristal templado incluye chapa de seguridad SW-10516 para protección física del equipo. Los laterales son completamente desmontables, facilitando el acceso para mantenimiento y gestión de cableado. Los cuatro postes de rack son ajustables, permitiendo acercarlos o separarlos según la profundidad requerida por los equipos a montar. Cumple con el estándar ANSI/TIA RS-310-D, asegurando compatibilidad con equipamiento de rack 19'.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo: Gabinete de pared 19'Unidades de rack: 12UProfundidad total: 455 mm (18 in)Profundidad de trabajo máxima: 390 mmDimensiones exteriores: 606 x 622 x 479.5 mm (ancho x alto x profundidad)Puerta frontal: Cristal templado con chapa de seguridad SW-10516Laterales: DesmontablesPostes de rack: Ajustables (acercar o retirar)Preparación para ventiladores: 2 simples LP-VENT-BASIC o 1 doble LP-VENT-02V2 (no incluidos)Aplicación: InteriorColor: Negro semi matePeso: 17.20 kgCapacidad de carga: 80 kgMaterial: Acero de primer calidadNorma: ANSI/TIA RS-310-DEnvío: Desarmado y empacado en caja de cartón</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ancho exterior: 606 mmAlto exterior: 622 mmProfundidad exterior: 479.5 mmProfundidad de trabajo: 390 mm (rack frontal a rack trasero)Peso del gabinete: 17.20 kgCapacidad de carga máxima: 80 kgMaterial: Acero reforzado de primer calidadAcabado: Negro semi mate</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Gabinete de pared 12U (desarmado)Puerta de cristal templado con chapa de seguridad SW-10516Laterales desmontables4 postes de rack ajustablesKit de montaje en paredEmpaque en caja de cartón</div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones Recomendadas</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sistemas de redes de datosSistemas de telefonía IPServidores y equipos de comunicaciones de bajo perfilInfraestructura de cableado estructurado</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Puerta de cristal templado con chapa de seguridad integrada
Característica 2	Laterales desmontables para acceso rápido al cableado
Característica 3	Postes de rack ajustables para adaptarse a distintos equipos
Característica 4	Preparación para 2 ventiladores simples o 1 doble (no incluidos)
Característica 5	Compatible con estándar ANSI/TIA RS-310-D para montaje universal
Característica 6	Profundidad de trabajo 390 mm para equipos de red y telefonía