



Gabinete de Pared 4U / 19" / Profundidad 455 mm / Cristal Templado / 80 kg / Interior

SKU: SR1904LH3GA Marca: LINKEDPRO Categoría: Racks Cerrados

\$2,361.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete de pared 4U diseñado para la instalación de equipos de red, telefonía IP, servidores compactos y sistemas de administración de cableado y fibra óptica en interiores. Su estructura de acero reforzado con acabado negro semi mate ofrece una capacidad de carga de hasta 80 kg, cumpliendo con el estándar ANSI/TIA RS-310-D. La puerta frontal de cristal templado permite la visualización del equipo sin comprometer la seguridad física, mientras que los laterales desmontables facilitan el acceso para mantenimiento y modificaciones de cableado. Los cuatro postes de rack son ajustables en profundidad para adaptarse a distintos equipos, con una profundidad de trabajo máxima de 390 mm entre rack frontal y trasero. El gabinete incluye preparación para la instalación de dos ventiladores simples de 120x120 mm o un ventilador doble, permitiendo la configuración de ventilación activa según la densidad térmica del equipo instalado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Gabinete de pared 4U, estándar 19'<li style='margin-bottom: 8px;'>Puerta frontal de cristal templado con chapa de seguridad SW-10516<li style='margin-bottom: 8px;'>Laterales desmontables para acceso rápido<li style='margin-bottom: 8px;'>4 postes de rack ajustables en profundidad<li style='margin-bottom: 8px;'>Profundidad exterior: 455 mm; profundidad de trabajo: 390 mm<li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones exteriores: 606 x 274 x 455 mm (ancho x alto x profundidad)<li style='margin-bottom: 8px;'>Preparación para 2 ventiladores simples 120x120 mm o 1 ventilador doble (no incluidos)<li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad de carga: 80 kg<li style='margin-bottom: 8px;'>Acero de primer calidad, color negro semi mate<li style='margin-bottom: 8px;'>Aplicación: interior<li style='margin-bottom: 8px;'>Fabricado según estándar ANSI/TIA RS-310-D<li style='margin-bottom: 8px;'>Envío armado y empacado en caja de cartón</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño y Capacidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'>Unidades rack: 4UCapacidad de carga: 80 kgProfundidad de trabajo máxima: 390 mmEstándar: ANSI/TIA RS-310-DAplicación: interior</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'>Dimensiones exteriores: 606 x 274 x 455 mm (ancho x alto x profundidad)Material: acero de primer calidad, reforzadoColor: negro semi matePuerta: cristal templadoLaterales: desmontablesChapa de seguridad: SW-10516 en puerta frontalVentilación: preparado para ventiladores 120x120 mm</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'>Gabinete de pared 4U armadoPuerta frontal de cristal templado con chapa SW-10516Laterales desmontables4 postes de rack ajustablesEmpaque en caja de cartónVentiladores no incluidos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Laterales desmontables para mantenimiento rápido sin desmontar de pared
Característica 2	Postes de rack ajustables para adaptarse a distintos equipos y profundidades
Característica 3	Preparado para ventiladores 120x120 mm para ventilación activa opcional
Característica 4	Chapa de seguridad SW-10516 integrada en puerta frontal
Característica 5	Profundidad de trabajo 390 mm para equipos de red y servidores compactos
Característica 6	Carga máxima 80 kg con estructura de acero reforzado según ANSI/TIA RS-310-D