



Gabinete de Pared / 6U Rack 19" / 455mm Profundidad / 1.49 ft / Cristal Templado / Acero Reforzado

SKU: SR1906LH3GA Marca: LINKEDPRO Categoría: Racks Cerrados

\$2,878.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gabinete de pared diseñado para instalaciones profesionales de infraestructura de red y telecomunicaciones en interiores. Su estructura de acero reforzado con acabado negro semi mate ofrece robustez y estética discreta para entornos corporativos. La puerta frontal de cristal templado permite visualización del equipo sin comprometer la seguridad física, mientras que los laterales desmontables facilitan intervenciones de cableado y mantenimiento. Los postes de rack ajustables permiten adaptar la profundidad de montaje según las necesidades del equipo instalado, optimizando el espacio disponible en instalaciones con restricciones de profundidad.

Características Principales

- Puerta de cristal templado con chapa de seguridad SW-10516
- Laterales desmontables para acceso facilitado al cableado
- 4 postes de rack ajustables: acercables o retirables según equipo
- Preparación para 2 ventiladores simples LP-VENT-BASIC o 1 doble LP-VENT-02V2
- Fabricación conforme a estándar ANSI/TIA RS-310-D
- Acero de primer calidad con acabado negro semi mate

Especificaciones Técnicas

Dimensiones Exteriores

606 x 355 x 455 mm

Ancho x Alto x Profundidad

1 1 200px

Profundidad Útil

390 mm

Rack frontal a rack trasero

1 1 200px

Capacidad de Carga

80 kg

Peso del Gabinete

11 kg

Material

Acero reforzado

Interior

2x LP-VENT-BASIC o 1x LP-VENT-02V2

Aplicaciones Recomendadas

Sistemas de monitoreo y gestión, Sistemas de redes de datos, Sistemas de telefonía IP, Servidores de datos, Administración de cableado y fibra óptica

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Puerta de cristal templado con chapa de seguridad integrada
Característica 2	Laterales desmontables para acceso lateral facilitado
Característica 3	Postes de rack ajustables de 390 mm de profundidad útil
Característica 4	Preparado para ventilación activa con hasta 2 ventiladores simples
Característica 5	Carga máxima de 80 kg para equipamiento de red y servidores
Característica 6	Fabricación conforme a estándar ANSI/TIA RS-310-D