



Gabinete de Pared / 6U / 19 in / 635 mm (2.08 ft) Profundidad / Cristal Templado / Acero Calibre 18 / 100 kg Carga

SKU: SR-1906-GN2G Marca: LINKEDPRO Categoría: Racks Cerrados

\$3,336.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gabinete de pared diseñado para instalaciones profesionales de infraestructura de red y telecomunicaciones en interiores. Su estructura de acero calibre 18 con acabado negro semi mate proporciona resistencia estructural para soportar cargas de hasta 100 kg. La puerta frontal de cristal templado permite supervisión visual del equipo sin comprometer la protección física, mientras que los laterales desmontables facilitan el acceso para mantenimiento y gestión de cableado. Los cuatro postes de rack ajustables permiten adaptar la profundidad de instalación según los requerimientos del equipo montado.

Características Principales

- Puerta de cristal templado con chapa de seguridad SW-10516
- Laterales desmontables para acceso lateral completo
- Postes de rack ajustables: profundidad útil de 555 mm
- Preparación para 2 ventiladores simples LP-VENT-BASIC o 1 doble LP-VENT-02V2
- Fabricación conforme a estándar ANSI/TIA RS-310-D
- Envío desarmado en caja de cartón para protección en transporte

Especificaciones Técnicas

Dimensiones Exteriores

606 x 355 x 635 mm (Ancho x Alto x Profundidad)

Capacidad de Rack

6U

Estándar

Estandar 19 in

Profundidad de Trabajo

555 mm máxima (Rack frontal a rack trasero)

Capacidad de Carga

100 kg

Estructura reforzada

Material y Acabado

Acero calibre 18

Negro semi mate

Peso del Gabinete

20.45 kg

Envío desarmado

Ventilación

Preparado para ventiladores 120 x 120 mm (No incluidos)

Estándares y Aplicación

ANSI/TIA RS-310-D

Uso interior - redes de datos

Aplicaciones recomendadas: Sistemas de redes de datos, infraestructura de telecomunicaciones, centros de cableado distribuido, armarios de comunicaciones en oficinas y edificios comerciales.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Puerta de cristal templado para protección visual del equipo
Característica 2	Laterales desmontables para acceso rápido a conexiones
Característica 3	Postes de rack ajustables de 555 mm de profundidad útil
Característica 4	Chapa de seguridad integrada en puerta frontal
Característica 5	Compatibilidad con ventiladores 120 x 120 mm
Característica 6	Acero calibre 18 con acabado negro semi mate