



SKU: SR-1904-GN2G Marca: LINKEDPRO Categoría: Racks Cerrados

\$3,471.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 0.75rem;}'>Gabinete de Pared 4U con Puerta de Cristal Templado</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 1.25rem; '>Este gabinete de pared de 4U está diseñado para instalaciones profesionales de infraestructura de red en interiores. Su construcción en acero reforzado de primera calidad garantiza durabilidad y protección para equipos críticos. La puerta frontal de cristal templado permite visualización de los dispositivos sin comprometer la seguridad física, gracias a su chapa integrada. Los laterales desmontables facilitan intervenciones técnicas y cableado en espacios con acceso limitado. Los cuatro postes de rack son ajustables en profundidad, permitiendo adaptar el espacio interior según las dimensiones de los equipos a montar.</p><h3 style='color: inherit; font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.75rem; '>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.8; padding-left: 1.25rem; margin-bottom: 1.5rem; '>Puerta frontal de cristal templado con chapa de seguridad SW-10516Laterales desmontables para acceso rápido y mantenimientoPostes de rack ajustables: acercables o extensibles según requerimiento del equipoPreparación para 2 ventiladores simples LP-VENT-BASIC o 1 ventilador doble LP-VENT-02V2 (120x120 mm, no incluidos)Capacidad de carga máxima de 100 kgFabricación conforme a estándar ANSI/TIA RS-310-DEnvío desarmado y empacado en caja de cartón para protección en transporte<div style='color: inherit; font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin-bottom: 0.75rem; padding: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 5px; padding: 0.875rem; background-color: transparent; '><div style='font-size: 0.8em; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.35rem; '>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 500; color: inherit; font-size: 0.8em; padding: 0.75rem; background-color: transparent; '><div style='font-size: 0.8em; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.35rem; '>Dimensiones Exteriores</div><div style='font-weight: 500; color: inherit; font-size: 0.8em; padding: 0.75rem; background-color: transparent; '><div style='font-size: 0.8em; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.35rem; '>Profundidad de Trabajo</div><div style='font-weight: 500; color: inherit; font-size: 0.8em; padding: 0.75rem; background-color: transparent; '><div style='font-weight: 500; color: inherit; font-size: 0.8em; padding: 0.75rem; background-color: transparent; '><div style='font-size: 0.8em; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.35rem; '>Profundidad Exterior</div><div style='font-weight: 500; color: inherit; font-size: 0.8em; padding: 0.75rem; background-color: transparent; '><div style='font-size: 0.8em; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.35rem; '>Material</div><div style='font-weight: 500; color: inherit; font-size: 0.8em; padding: 0.75rem; background-color: transparent; '><div style='font-size: 0.8em; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.35rem; '>Acero reforzado de primera calidad</div><div style='font-size: 0.8em; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.35rem; '>Color</div><div style='font-weight: 500; color: inherit; font-size: 0.8em; padding: 0.75rem; background-color: transparent; '><div style='font-size: 0.8em; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.35rem; '>Peso del Gabinete</div><div style='font-weight: 500; color: inherit; font-size: 0.8em; padding: 0.75rem; background-color: transparent; '><div style='font-size: 0.8em; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.35rem; '>Capacidad de Carga</div><div style='font-weight: 500; color: inherit; font-size: 0.8em; padding: 0.75rem; background-color: transparent; '><div style='font-size: 0.8em; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.35rem; '>Puerta Frontal</div><div style='font-weight: 500; color: inherit; font-size: 0.8em; padding: 0.75rem; background-color: transparent; '><div style='font-size: 0.8em; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.35rem; '>Laterales</div><div style='font-weight: 500; color: inherit; font-size: 0.8em; padding: 0.75rem; background-color: transparent; '><div style='font-size: 0.8em; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.35rem; '>Desmontables</div><div style='font-size: 0.8em; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.35rem; '>Postes de Rack</div><div style='font-weight: 500; color: inherit; font-size: 0.8em; padding: 0.75rem; background-color: transparent; '><div style='font-size: 0.8em; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.35rem; '>Preparación de Ventilación</div><div style='font-weight: 500; color: inherit; font-size: 0.8em; padding: 0.75rem; background-color: transparent; '><div style='font-size: 0.8em; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.35rem; '>Estandar</div><div style='font-weight: 500; color: inherit; font-size: 0.8em; padding: 0.75rem; background-color: transparent; '><div style='font-size: 0.8em; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.35rem; '>Aplicación</div><div style='font-weight: 500; color: inherit; font-size: 0.8em; padding: 0.75rem; background-color: transparent; '><div style='font-size: 0.8em; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.35rem; '>Interior - Sistemas de redes de datos</div><div style='font-size: 0.8em; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.35rem; '>Condición de Envío</div><div style='font-weight: 500; color: inherit; font-size: 0.8em; padding: 0.75rem; background-color: transparent; '><div style='font-size: 0.8em; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.35rem; '>Desarmado, empacado en caja de cartón</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación en pared para espacios reducidos
Característica 2	Laterales desmontables para acceso rápido
Característica 3	Postes ajustables para adaptación de equipos
Característica 4	Preparado para ventilación activa 120x120 mm
Característica 5	Capacidad de carga hasta 100 kg
Característica 6	Compatible con estándar ANSI/TIA RS-310-D