



Gabinete de Pared / 12U Rack 19 in / Profundidad 636 mm (2.09 ft) / Carga 100 kg / Puerta Perforada / Laterales Desmontables

SKU: SR-19-12-GN3P Marca: LINKEDPRO Categoría: Racks Cerrados

\$5,699.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete de pared de 12U diseñado para instalaciones de infraestructura de red y telecomunicaciones en interiores. Fabricado en acero de primer calidad conforme a la norma ANSI/TIA RS-310-D, ofrece una estructura reforzada con capacidad de carga de hasta 100 kg. La puerta frontal perforada garantiza ventilación continua, mientras que los laterales desmontables facilitan el acceso para instalación y mantenimiento de equipos. Los cuatro postes de rack son ajustables en profundidad para adaptarse a distintos tipos de servidores, switches, paneles de parcheo y equipos de telecomunicaciones. Incluye chapa de seguridad en puerta frontal para protección del equipo instalado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 12 unidades de rack estándar 19 pulgadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Puerta perforada para ventilación óptima<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Laterales desmontables para fácil acceso<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Postes de rack ajustables en profundidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad de carga hasta 100 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Chapa de seguridad en puerta frontal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Preparación para ventiladores (no incluidos)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Color negro semi mate<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación en interiores<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fabricado según ANSI/TIA RS-310-D</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones exteriores: 606 x 372 x 636 mm (ancho x alto x profundidad)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Profundidad de trabajo máxima: 585 mm (rack frontal a rack trasero)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 23.5 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de carga: 100 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero de primer calidad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Negro semi mate<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Unidades rack: 12U<li style='padding: 6px 0;'>Aplicación: Interior</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ventilación y Accesibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puerta perforada para ventilación óptima<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Laterales desmontables para fácil acceso<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Postes de rack ajustables (acercar o retirar)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Preparación para 2 ventiladores simples LP-VENT-BASIC<li style='padding: 6px 0;'>Preparación para 1 ventilador doble LP-VENT-02V2 (no incluidos)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Seguridad y Contenido</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Chapa de seguridad en puerta frontal SW-10516<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Norma de fabricación: ANSI/TIA RS-310-D<li style='padding: 6px 0;'>Envío desarmado y empacado en caja de cartón</div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones Recomendadas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sistemas de redes de datos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sistemas de telefonía IP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Servidores de datos<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Administración de cableado y fibra óptica</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Puerta perforada para ventilación óptima del equipo
Característica 2	Laterales desmontables para acceso y mantenimiento rápido
Característica 3	Postes de rack ajustables para adaptarse a distintos equipos
Característica 4	Capacidad de carga hasta 100 kg para servidores y switches
Característica 5	Preparación para ventiladores opcionales (no incluidos)
Característica 6	Chapa de seguridad integrada en puerta frontal