



Gabinete de Pared / 6U Rack 19 in / 635mm Profundidad (2.08 ft) / Acero Calibre 18 / Carga 100 kg / Puerta Perforada

SKU: SR-1906-GN2P Marca: LINKEDPRO Categoría: Gabinetes para Montaje en Pared

\$3,362.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Gabinete de pared de 6U diseñado para instalaciones profesionales de redes de datos y telefonía IP. Fabricado en acero de primer calidad calibre 18 que garantiza resistencia estructural y durabilidad prolongada. Los laterales desmontables facilitan el acceso para mantenimiento y cableado, mientras que los cuatro postes de rack ajustables permiten adaptar la profundidad de trabajo según el equipo a instalar. La puerta frontal perforada optimiza la ventilación y cuenta con chapa de seguridad SW-10516 para proteger los componentes críticos.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Instalación en pared para espacios reducidosLaterales desmontables de fácil extracciónPostes de rack ajustables: acercar o retirar según necesidadPuerta frontal perforada con chapa de seguridad SW-10516Preparación para ventilación activa (ventiladores no incluidos)<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Unidades Rack</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>6U</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones Exteriores</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>606 x 355 x 635 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Profundidad de Trabajo</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>555 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Capacidad de Carga</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>100 kg</div></div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>Acero Calibre 18</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Peso del Gabinete</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>19.36 kg</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Ventilación</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>2 Simples o 1 Doble</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Estándar</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>ANSI/TIA RS-310-D</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Condición de Envío</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>Desarmado en Caja</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Aplicaciones Recomendadas</h3><ul style='padding-left: 20px;'>Sistemas de telefonía IPInfraestructura de cableado estructuradoEquipos de comunicaciones en espacios reducidos</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Laterales desmontables para acceso rápido
Característica 2	Postes ajustables frontales y traseros
Característica 3	Preparado para 2 ventiladores simples o 1 doble
Característica 4	Chapa de seguridad integrada en puerta frontal
Característica 5	Cumple estándar ANSI/TIA RS-310-D
Característica 6	Profundidad de trabajo de 555 mm