



Gabinete de Pared / 6U / 19 Pulgadas / 600 x 550 x 382 mm / Cristal Templado 5 mm / Carga 60 kg / IP20

SKU: PS06550GU Marca: PRECISION Categoría: Racks Cerrados

\$2,931.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete de pared desarmado de 6U con ancho estándar de 19 pulgadas, diseñado para instalaciones en interiores en entornos domésticos y de pequeñas empresas. Su estructura desarmable, fabricada en acero laminado en frío SPCC con acabado RAL 9004, ofrece una profundidad útil de fijación de 275 mm de forma predeterminada, ampliable hasta 400 mm, permitiendo alojar equipamiento de red, telecomunicaciones y servidores compactos. La puerta frontal incorpora cristal templado de 5 mm con marco de acero, proporcionando visibilidad del equipamiento instalado y protección física contra manipulación y polvo, con clasificación IP20. El gabinete soporta una carga estática de hasta 60 kg e incluye abanicos silenciosos con niveles de ruido de 36/42 dB(A), adecuados para escenarios donde se requiere bajo nivel sonoro.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Rack 19' estándar, 6U para montaje en paredPuerta frontal de cristal templado de 5 mmCarga estática soportada: hasta 60 kgProfundidad útil ajustable: 275 mm a 400 mmSe entrega desarmado para ensamblaje in sitioAbanicos silenciosos: 36/42 dB(A)Material: acero SPCC laminado en frío, acabado RAL 9004Clasificación de protección: IP20 para interiorDimensiones: 600 x 550 x 382 mmCertificación: RoHS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad: 6UCarga estática máxima: 60 kgProfundidad útil: 275 mm (ajustable hasta 400 mm)Nivel de ruido: 36/42 dB(A)Clasificación IP: IP20</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones (An x Pr x Al): 600 x 550 x 382 mmAncho estándar: 19 pulgadasMaterial: acero SPCC laminado en fríoAcabado: RAL 9004Puerta frontal: cristal templado 5 mm con marco de acero</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete de pared desarmado 6UAbanicos silenciososKit de ensamblaje y montaje</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Profundidad útil ajustable de 275 mm a 400 mm para distintos equipos
Característica 2	Puerta frontal de cristal templado para monitoreo visual del equipamiento
Característica 3	Estructura desarmable que facilita el transporte y montaje in sitio
Característica 4	Acero SPCC con acabado RAL 9004 para durabilidad en interiores
Característica 5	Clasificación IP20 que protege contra contacto accidental y polvo
Característica 6	Carga estática de 60 kg para servidores compactos y equipos de red