



SKU: MAS0605030R5 Marca: HOFFMAN Categoría: Gabinetes para Montaje en Pared

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

0.9;»>Gabinete de pared de una sola puerta diseñado para instalaciones exteriores e interiores exigentes. Fabricado en acero dulce de 1.5 mm (16ga) con cuerpo plegado y costura soldada, ofrece protección certificada IP66, NEMA 4/12/13 e IK10 contra la entrada de polvo, agua y impactos mecánicos. Las bisagras ocultas extraíbles permiten una apertura de 130°, facilitando el acceso para instalación y mantenimiento de componentes. Los orificios de fijación de 8.5 mm, dispuestos en depresiones de 20.4 mm x 2 mm, garantizan circulación de aire en la parte posterior y anclaje robusto a pared. Las juntas de poliuretano inyectadas eliminan puntos débiles de sellado, mientras que la platina de montaje incluida con marcaje cada 10 mm agiliza la instalación de equipos con precisión milimétrica.

Características Generales

- Grado de protección IP66, NEMA 4/12/13 e IK10
- Cuerpo de acero dulce 16ga (1.5 mm) plegado y costura soldada
- Bisagras ocultas extraíbles
- Cuatro orificios de 8.5 mm de diámetro para fijación a pared
- Depresiones de 20.4 mm de diámetro x 2 mm para circulación de aire posterior
- Juntas de poliuretano inyectadas sin puntos débiles
- Platina de montaje incluida con marcaje cada 10 mm

Físicas / Eléctricas

- Dimensiones: 600 x 500 x 300 mm (23.62 x 19.69 x 11.81 in)
- Acero dulce 16ga (1.5 mm)
- Fijación: 4 orificios 8.5 mm
- Color: gris claro

Contenido del Paquete

- Sellado con poliuretano inyectado
- Apertura de puerta 130°
- Bisagras ocultas extraíbles instaladas

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66, NEMA 4/12/13 e IK10 contra polvo, agua e impactos
Característica 2	Bisagras ocultas extraíbles con apertura de 130° para acceso y mantenimiento
Característica 3	Cuerpo de acero dulce 16ga (1.5 mm) plegado y costura soldada para máxima rigidez
Característica 4	Orificios de 8.5 mm con depresiones para ventilación posterior y fijación sólida
Característica 5	Juntas de poliuretano inyectadas sin puntos débiles para sellado continuo
Característica 6	Platina de montaje con marcaje cada 10 mm para alineación precisa de equipos