



Gabinete de Pared Exterior / IP66 / NEMA 4/12/13 / IK10 / Acero 1.5 mm / 300 x 250 x 155 mm (11.8 x 9.8 x 6.1 in) / Bisagras Ocultas 130°

SKU: MAS0302515RS Marca: HOFFMAN Categoría: Gabinetes para Montaje en Pared

\$1,385.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete de pared de una sola puerta construido en acero dulce de 1.5 mm (16 ga) con costura soldada, diseñado para instalaciones en exteriores e interiores industriales que demandan alta resistencia ambiental y mecánica. Ofrece grado de protección IP66, certificación NEMA 4/12/13 y resistencia al impacto IK10, asegurando la integridad de equipos electrónicos, de control y de comunicación contra la entrada de agua, polvo y golpes. La puerta de montaje en superficie abre 130° mediante bisagras ocultas extraíbles, facilitando el acceso para instalación y mantenimiento. Incluye platina de montaje interior con marcaje cada 10 mm para una organización precisa de componentes. Los orificios de fijación a pared de 8.5 mm están dispuestos en depresiones de 20.4 mm de diámetro x 2 mm de profundidad, permitiendo la circulación de aire en la parte posterior y reduciendo la acumulación de humedad.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Grado de protección: IP66, NEMA 4/12/13, IK10<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Acero dulce 16 ga (1.5 mm), plegado y costura soldada<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 300 x 250 x 155 mm (11.8 x 9.8 x 6.1 in)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Puerta: Montada en superficie, apertura 130°<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Bisagras: Ocultas y extraíbles<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Juntas: Poliuretano inyectado sin puntos débiles<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Fijación a pared: Cuatro orificios de 8.5 mm de diámetro en depresiones de 20.4 mm x 2 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Platina de montaje: Incluida con marcaje cada 10 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Color: Gris claro</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección y Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>IP66<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>NEMA 4/12/13<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>IK10<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Juntas de poliuretano inyectadas</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 300 x 250 x 155 mm (11.8 x 9.8 x 6.1 in)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Acero dulce 16 ga (1.5 mm)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cuerpo plegado y costura soldada<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Puerta montada en superficie<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Bisagras ocultas extraíbles, 130°<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Color gris claro</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Montaje y Contenido</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Platina de montaje incluida<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Marcaje en platina cada 10 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>4 orificios de fijación 8.5 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Depresiones de 20.4 mm x 2 mm para circulación de aire</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra polvo y agua en entornos industriales severos
Característica 2	Bisagras extraíbles ocultas para mantenimiento seguro y rápido
Característica 3	Cuerpo de acero 16 ga (1.5 mm) con costura soldada para máxima rigidez
Característica 4	Orificios de fijación de 8.5 mm con depresiones para ventilación posterior
Característica 5	Juntas de poliuretano inyectadas sin puntos débiles ni filtraciones
Característica 6	Platina de montaje con marcaje cada 10 mm para alineación precisa de equipos