



Gabinete de Pared Multipropósito / Acero Calibre 18 / Instalación a Presión / Puerta con Cerradura / Ventilación para AV y ONT

SKU: MSBRKT Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$1,000.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete multipropósito para montaje en pared diseñado para albergar conectividad de punto de transición y proporcionar espacio para equipos de red empotrados. Fabricado en acero calibre 18 que garantiza resistencia estructural para entornos de instalación profesional. El mecanismo de empujar/tirar permite acceso rápido a conexiones internas sin herramientas adicionales. La puerta con cerradura integrada asegura el contenido contra accesos no autorizados. La configuración de ventilación está dimensionada para soportar dispositivos AV, ONT, terminales de cobre y equipos de fibra óptica. El kit incluye soportes de montaje y cinta de contacto de 762 mm (30 in) para instalación a presión.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Acero calibre 18<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Mecanismo de acceso: Diseño push/pull (empujar/tirar)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Seguridad: Puerta con cerradura integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ventilación: Configurada para equipos AV, ONT, cobre y fibra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ancho: 35.8 mm (1.41 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Profundidad: 63.5 mm (2.5 in)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Accesorios incluidos: Soportes y cinta de contacto de 762 mm (30 in)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño y Funcionalidad</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;'>Aplicación: Punto de transición, equipos de red empotrados
Compatibilidad: Dispositivos AV, ONT, conexiones de cobre, conexiones de fibra
Flexibilidad: Permite reconfiguraciones y movimientos futuros
Ventilación: Adecuada para diversos equipos electrónicos</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;'>Material: Acero calibre 18
Ancho total: 35.8 mm (1.41 in)
Profundidad total: 63.5 mm (2.5 in)
Mecanismo de acceso: Empujar/tirar
Seguridad: Puerta con cerradura
Color: Blanco</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;'>Gabinete multipropósito
Soportes de montaje
Cinta de contacto: 762 mm (30 in)</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alberga conectividad de punto de transición y equipos empotrados
Característica 2	Flexibilidad para reconfiguraciones y movimientos futuros
Característica 3	Diseño push/pull simplifica acceso a conexiones internas
Característica 4	Compatible con dispositivos AV, ONT, cobre y fibra
Característica 5	Ventilación optimizada para diversos equipos electrónicos
Característica 6	Incluye soportes y cinta de contacto de 762 mm (30 in)