



Gabinete de Pared para Exterior / 25 UR / 700 mm Ancho x 600 mm Profundidad / Aluminio Anticorrosivo / NEMA 4/12/4X/3/3R / IP66 / Protección Solar Integrada

SKU: ECL1207060P Marca: HOFFMAN Categoría: Gabinetes NEMA para Interior y Exterior

\$134,680.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Gabinete de montaje en pared diseñado para instalaciones en exteriores que requieren protección robusta de equipos de telecomunicaciones y redes. Construido en aluminio resistente a la corrosión con junta de espuma sellada que garantiza la integridad de componentes sensibles frente a condiciones ambientales adversas. Incluye protector solar con sistema de drenaje que mantiene temperaturas internas controladas y dirige líquidos lejos de la tapa; dicho protector es removible para adaptarse a instalaciones en interiores. La puerta con bisagras de alta resistencia soporta cargas de hasta 22.7 kg, facilitando el acceso seguro a equipos de rack 19 pulgadas. Compatible con kit de montaje en pared modelo EMB1 (no incluido).</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Construcción de aluminio resistente a la corrosiónProtección NEMA 4/12/4X/3/3R e IP66Protector solar con drenaje integrado para exteriorJunta de espuma de sellado ambiental eficazPuerta con bisagras de alta resistencia (22.7 kg)Rack ajustable 19' para equipos estándarKit completo listo para usar con equipos de rack de 19 inDisponible con o sin compartimento de batería de respaldoProtector solar removible para instalaciones en interiores</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño y Protección</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Clasificación NEMA: 4/12/4X/3/3RGrado de protección IP: IP66Capacidad de rack: 25 URCarga máxima puerta: 22.7 kgProtector solar con drenaje integradoJunta de espuma sellada ambiental</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Material: Aluminio anticorrosivoColor: Gris claroAncho: 700 mmProfundidad: 600 mmTipo de montaje: ParedRack estándar: 19' ajustable</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido y Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Kit completo para equipos de rack 19'Opcional: compartimento de batería de respaldoMontaje de pared modelo EMB1 (se vende por separado)Nota: SR20 y SR2 solo para uso en interiores</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección NEMA 4/12/4X/3/3R e IP66 para ambientes extremos
Característica 2	Aluminio anticorrosivo para larga vida útil en exteriores
Característica 3	Protector solar con drenaje integrado que reduce temperatura interna
Característica 4	Junta de espuma sellada que protege equipos sensibles de polvo y agua
Característica 5	Puerta con bisagras de alta resistencia soporta hasta 22.7 kg
Característica 6	Rack 19" ajustable compatible con equipos estándar de telecomunicaciones

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 22:59