



Gabinete de Pared para Exterior / Acero 1.5 mm / IP66 NEMA 4/12/13 / IK10 / 1200 x 800 x 400 mm (47.2 x 31.5 x 15.7 in) / Bisagras Ocultas 130° / Platina de Montaje

SKU: MAS1208040R5 Marca: HOFFMAN Categoría: Gabinetes para Montaje en Pared

\$14,939.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Gabinete de pared de una sola puerta diseñado para instalaciones en exterior e interior industrial. Fabricado en acero dulce de 1.5 mm con cuerpo plegado y costura soldada, ofrece grado de protección IP66, NEMA 4/12/13 e IK10, garantizando la resistencia contra la entrada de polvo, agua proyectada e impactos mecánicos. La puerta montada en superficie incorpora bisagras ocultas extraíbles con apertura de 130°, facilitando el acceso a los componentes internos durante tareas de mantenimiento. Las juntas de poliuretano inyectadas eliminan puntos débiles en el sellado, mientras que los orificios de fijación a pared de 8.5 mm, dispuestos en depresiones de 20.4 mm de diámetro por 2 mm de profundidad, permiten la circulación de aire en la parte posterior para reducir la acumulación de calor. Incluye platina de montaje con marcaje cada 10 mm para facilitar la instalación de equipos con precisión.</p></div><div style="margin-bottom: 20px;"><h3 style="font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px; margin-bottom: 15px;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;">Grado de protección: IP66, NEMA 4/12/13, IK10Material: Acero dulce 16 ga (1.5 mm)Construcción del cuerpo: Plegado y costura soldadaPuerta: Montada en superficie, apertura 130°Bisagras: Ocultas, extraíblesJuntas: Poliuretano inyectado sin puntos débilesOrificios de fijación: 8.5 mm de diámetro en depresiones de 20.4 mm x 2 mmPlaca de montaje: Incluida con marcaje cada 10 mm</div><div style="margin-bottom: 20px;"><h3 style="font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px; margin-bottom: 15px;">Dimensiones</h3><p>1200 x 800 x 400 mm (47.2 x 31.5 x 15.7 in)</p></div><div style="margin-bottom: 20px;"><h3 style="font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px; margin-bottom: 15px;">Resistencia</h3><p>Resistencia al agua y polvo: Sellado completo</p></div><div style="margin-bottom: 20px;"><h3 style="font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px; margin-bottom: 15px;">Resistencia mecánica</h3><p>Impacto severo IK10</p></div><div style="margin-bottom: 20px;"><h3 style="font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px; margin-bottom: 15px;">Apertura de puerta</h3><p>130°</p></div><div style="margin-bottom: 20px;"><h3 style="font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px; margin-bottom: 15px;">Material</h3><p>Acero dulce 16 ga (1.5 mm)</p></div><div style="margin-bottom: 20px;"><h3 style="font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px; margin-bottom: 15px;">Construcción</h3><p>Plegado y costura soldada</p></div><div style="margin-bottom: 20px;"><h3 style="font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px; margin-bottom: 15px;">Dimensiones (Al x An x Pr)</h3><p>1200 x 800 x 400 mm (47.2 x 31.5 x 15.7 in)</p></div><div style="margin-bottom: 20px;"><h3 style="font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px; margin-bottom: 15px;">Color</h3><p>Gris claro</p></div><div style="margin-bottom: 20px;"><h3 style="font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px; margin-bottom: 15px;">Bisagras</h3><p>Ocultas, extraíbles</p></div><div style="margin-bottom: 20px;"><h3 style="font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px; margin-bottom: 15px;">Juntas</h3><p>Poliuretano inyectado</p></div><div style="margin-bottom: 20px;"><h3 style="font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px; margin-bottom: 15px;">Orificios de fijación</h3><p>8.5 mm en depresiones 20.4 mm x 2 mm</p></div><div style="margin-bottom: 20px;"><h3 style="font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px; margin-bottom: 15px;">Platina de montaje</h3><p>Incluida con marcaje cada 10 mm</p></div><div style="margin-bottom: 20px;"><h3 style="font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px; margin-bottom: 15px;">Contenido del Paquete</h3><p>Gabinete de pared con puerta</p></div><div style="margin-bottom: 20px;"><h3 style="font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px; margin-bottom: 15px;">Platina de montaje</h3><p>Incluida con marcaje cada 10 mm</p></div><div style="margin-bottom: 20px;"><h3 style="font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px; margin-bottom: 15px;">Bisagras ocultas extraíbles instaladas</h3></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66, NEMA 4/12/13 e IK10 contra polvo, agua e impactos
Característica 2	Bisagras ocultas extraíbles con apertura de 130° para acceso y mantenimiento
Característica 3	Cuerpo de acero dulce 1.5 mm plegado y costura soldada para máxima rigidez
Característica 4	Orificios de 8.5 mm con depresiones para circulación de aire posterior
Característica 5	Juntas de poliuretano inyectadas sin puntos débiles ni filtraciones
Característica 6	Placa de montaje con marcaje cada 10 mm para alineación precisa de equipos