



Gabinete de Pared para Exterior / Acero 1.5 mm / IP66 NEMA 4/12/13 / IK10 / 800 x 800 x 300 mm (31.5 x 31.5 x 11.8 in) / Bisagras Ocultas 130°

SKU: MA50808030R5 Marca: HOFFMAN Categoría: Gabinetes Uso Múltiple

\$6,152.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete de pared de una sola puerta diseñado para instalaciones en exteriores e interiores exigentes. Fabricado en acero dulce de 1.5 mm (16 ga) con cuerpo plegado y costura soldada, proporciona grado de protección IP66, NEMA 4/12/13 e IK10, asegurando la integridad de los componentes electrónicos contra ingreso de agua, polvo e impactos mecánicos. Incluye platina de montaje con marcaje cada 10 mm para facilitar la instalación de equipos y cableado. Las bisagras ocultas extraíbles permiten una apertura de 130°, optimizando el acceso para operaciones de mantenimiento. Los orificios de fijación de 8.5 mm están dispuestos en depresiones de 20.4 mm x 2 mm para permitir circulación de aire en la parte posterior del gabinete.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Grado de protección: IP66, NEMA 4/12/13, IK10Material: Acero dulce 16 ga (1.5 mm)Construcción: Cuerpo plegado y costura soldadaPuerta: Montada en superficie, apertura 130°Bisagras: Ocultas y extraíblesJuntas: Poliuretano inyectado sin puntos débilesOrificios de fijación: 4 x 8.5 mm de diámetroDepresiones de fijación: 20.4 mm diámetro x 2 mmPlatina de montaje: Incluida con marcaje cada 10 mmDimensiones: 800 x 800 x 300 mm (31.5 x 31.5 x 11.8 in)Color: Gris claro</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección y Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>IP66 / NEMA 4/12/13IK10 resistencia al impactoJuntas de poliuretano inyectadasSellado continuo sin puntos débiles</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción y Fijación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Acero dulce 1.5 mm (16 ga)Cuerpo plegado y soldado4 orificios de 8.5 mm para paredDepresiones 20.4 mm x 2 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Gabinete con puertaBisagras ocultas extraíblesPlatina de montaje con marcaje 10 mmJuntas de poliuretano integradas</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66, NEMA 4/12/13 e IK10 contra agua, polvo e impactos
Característica 2	Bisagras ocultas extraíbles con apertura de 130° para mantenimiento
Característica 3	Cuerpo de acero dulce 16 ga (1.5 mm) plegado y soldado
Característica 4	Orificios de 8.5 mm con depresiones para ventilación posterior
Característica 5	Juntas de poliuretano inyectadas sin puntos débiles de sellado
Característica 6	Platina de montaje con marcaje cada 10 mm para organización de equipos