



Gabinete de Pared para Exterior / IP66 NEMA 4/12/13 / IK10 / Acero 1.5 mm / 400 x 300 x 155 mm (15.7 x 11.8 x 6.1 in) / Bisagras Ocultas 130°

SKU: MAS0403015R5 Marca: HOFFMAN Categoría: Gabinetes para Montaje en Pared

\$2,655.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete de pared de una sola puerta para uso exterior, fabricado en acero dulce de 1.5 mm con construcción plegada y costura soldada. Ofrece grado de protección IP66, certificación NEMA 4/12/13 y resistencia al impacto IK10, asegurando la integridad de los componentes electrónicos en entornos industriales expuestos a agua, polvo y vibraciones. La puerta montada en superficie incorpora bisagras ocultas extraíbles con apertura de 130°, facilitando el acceso para instalación y mantenimiento. Las juntas de poliuretano inyectadas eliminan puntos débiles de sellado, mientras que los orificios de fijación de 8.5 mm con depresiones posteriores permiten la circulación de aire y reducen la acumulación de humedad. Incluye platina de montaje interior con marcaje cada 10 mm para organización precisa de equipos.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Grado de protección: IP66, NEMA 4/12/13, IK10Material: Acero dulce 16 ga (1.5 mm)Construcción: Cuerpo plegado y costura soldadaPuerta: Montada en superficie, apertura 130°Bisagras: Ocultas, extraíblesJuntas: Poliuretano inyectado sin puntos débilesOrificios de fijación: 8.5 mm de diámetroDepresiones posteriores: 20.4 mm de diámetro x 2 mmPlatina de montaje: Incluida, marcaje cada 10 mmColor: Gris claro</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones y Físicas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones externas: 400 x 300 x 155 mm (15.7 x 11.8 x 6.1 in)Espesor de acero: 1.5 mm (16 ga)Tipo de montaje: Pared, con cuatro orificios de fijación</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Gabinete de pared MAS con puertaPlatina de montaje interior</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66, NEMA 4/12/13 e IK10 contra agua, polvo e impactos
Característica 2	Cuerpo de acero dulce 1.5 mm plegado y costura soldada
Característica 3	Bisagras ocultas extraíbles con apertura de 130° para mantenimiento
Característica 4	Juntas de poliuretano inyectadas sin puntos débiles de sellado
Característica 5	Platina de montaje con marcaje cada 10 mm para alineación de equipos
Característica 6	Orificios de fijación de 8.5 mm con depresiones para ventilación posterior