



Gabinete de Pared para Fibra Óptica / 2 Adaptadores Opticom / Acero Calibre 18 / Cerradura Integrada / 75.3 x 114.3 x 67.1 mm

SKU: MSFCB2 Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$1,032.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete multipropósito de montaje en pared diseñado para albergar conectividad de punto de transición y equipos de red empotrados. Fabricado en acero calibre 18 con sistema de accesorios push/pull para instalación eficiente. Incluye puerta con cerradura para control de acceso físico y ventilación optimizada que permite operación con equipos AV, ONT, conexiones de cobre y fibra óptica. Su diseño modular permite adaptar futuras expansiones de infraestructura sin necesidad de reemplazar el gabinete base.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje en pared para equipos de red y punto de transiciónConstrucción en acero calibre 18Puerta con cerradura para seguridad físicaVentilación optimizada para equipos AV, red, ONT, cobre y fibraDiseño modular para expansión futuraSistema de accesorios push/pullDimensiones compactas: 75.3 mm x 114.3 mm x 67.1 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Capacidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad: 2 adaptadores de fibra óptica OpticomAplicaciones: Equipos AV, ONT, conexiones de cobre y fibraTipo de instalación: Montaje empotrado en paredSistema de fijación: Push/pull</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Acero calibre 18Altura: 75.3 mm (2.97 in)Ancho: 114.3 mm (4.5 in)Profundidad: 67.1 mmColor: Blanco</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Gabinete multipropósito con puerta y cerraduraAccesorios de montaje push/pull</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje empotrado en pared para equipos de red y transición
Característica 2	Puerta con cerradura que protege el acceso no autorizado
Característica 3	Ventilación optimizada para equipos AV, ONT, cobre y fibra
Característica 4	Diseño modular que facilita expansiones futuras sin reemplazo
Característica 5	Construcción en acero calibre 18 para durabilidad en entornos exigentes
Característica 6	Sistema push/pull para instalación y mantenimiento rápido